


Cajas de aluminio de 1 módulo





Características


- Pintadas electrostáticamente, con acabado de capa resistente al clima para una durabilidad excepcional.
- Acepta cubiertas protectoras de 1-Módulo y cubiertas FS estándar.
- Sus estructuras de montaje brindan fuerza y seguridad en cualquier superficie.
- Pernos levantados en la parte posterior que dan alternativas de montaje en pared.
- Pernos puntiagudos para instalarse en orificios de montaje lisos.
- Orificio para tornillo aterrizado de fácil acceso localizado en la pared posterior dentro de la caja.
- Salidas con rosca para conductores y conectores.
- Equipada con 2 clavijas encerradas y estructuras de montaje.

Cajas con salida 1 módulo


Descripción	Aberturas del Final	Aberturas Posteriores	Código
3 orificios de 0.50" (12.70mm)	1-1	1	1113-SP
4 orificios de 0.50" (12.70mm)	2-1	1	1114-SP
5 orificios de 0.50" (12.70mm)	2-2	1	1115-SP
3 orificios de 0.75" (19.05mm)	1-1	1	1116-SP
5 orificios de 0.75" (19.05mm)	2-2	1	1118-SP




1113-SP




1114-SP



1115-SP



1116-SP



1118-SP

CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS Y NORMAS.
• Certificado UL 514A (registro E103697) y cUL (registro E103697), excepto 1987: certificado UL a UL540G. CSA (registro LR81762).
• Cumple con todos los requisitos CSA C22.2 no. 42.