

Interruptores de tablero uso general, industrial y automotriz

Serie 82600

15A 12/24V C.D.

15A 125V; 10A 250V C.A.

0.56 kW (3/4 Hp), 120-240V C.A.

Código	Circuito	Terminales	Acción	Actuador
82600-PS*	1P1T	2 - Tornillos	SI-NO	Botón de Nylon
82600**	1P1T	2 - Tornillos	SI-NO	Palanca
82600M	1P1T	2 - Tornillos	SI-NO	Palanca
82602**	1P2T	3 - Tornillos	SI-NO-SI	Palanca
82602M	1P1T	2 - Tornillos	SI-NO-SI	Palanca
82604 ^S	1P2T	3 - Tornillos	SI-SI	Palanca
82606**	2P1T	4 - Tornillos	SI-NO	Palanca
82608**	2P2T	6 - Tornillos	SI-NO-SI	Palanca
82610**	2P2T	6 - Tornillos	SI-SI	Palanca
82605AG	2P1T	4 - Terminales	SI-NO	Palanca negra A/G
82607AG	1P2T	3 - Terminales	SI-NO-SI	Palanca negra A/G

A/G= Anti Giro

* Los rangos eléctricos para este interruptor son 8A - 12/24 V C.D.; 8A - 125 V C.A.; 4A - 250 V C.A.

^S Para solicitar el interruptor con terminales de soldar, adicione la letra B a la clave del producto.

** Para solicitar el interruptor con palanca larga, adicione el sufijo -PL a la clave del producto.

Serie 82612

16A 12/24V C.D.

16A 125V; 10A 250V C.A.

0.75 kW (1 Hp), 120V C.A. 1,2 y 3 fases

Código	Circuito	Terminales	Acción	Actuador
82612**	3P1T	6 - Tornillo	SI-NO	Palanca
82614	3P2T	9 - Tornillo	SI-NO-SI	Palanca
82616	3P2T	9 - Tornillo	SI-SI	Palanca

** Para solicitar el interruptor con palanca larga, adicione el sufijo -PL a la clave del producto.

Serie 82633

15A 12/24V C.D.

10A 250V C.A.

0.4 kW (1/2 Hp), 120 240V C.A. 2 y 3 fases

Código	Circuito	Terminales	Acción
AH82635 4P2T	12 - Tornillo	SI-SI	Palanca



82600-P



82600



82600M



82602



82607AG



82600-PL



82602-PL



82606



82608



82612