



## Receptáculo doble Entrada Recta

2-Polos, 3-Hilos puesta a tierra  
15A 125V / 250V  
Nema 5-15R  
Nema 6-15R

### Polarizado, Alambrado Lateral

#### CARACTERÍSTICAS

- Exclusivas guardas protectoras que aíslan las terminales de otras superficies conductoras adyacentes.
- Cuerpo y cubierta moldeada en nylon.
- Tornillos acero y las terminales de latón.
- Identificación de las terminales conforme a NOM-001 - SEDE vigente.
- Chasis de acero galvanizado de 1,27mm (0.050") de espesor.
- Contactos de bronce de una sola pieza, triple contactación.
- Exclusivo pelacables patentado para calibres #12 y 14.

#### 2 Polos, 3 Hilos puesta a tierra

| Clasificación |      | NEMA  | Color                     | Código   |
|---------------|------|-------|---------------------------|----------|
| A             | V/AC |       |                           |          |
| 15            | 125  | 5-15R | Café                      | M5250    |
|               |      |       | Marfil                    | M5250M   |
|               |      |       | Blanco                    | M5250B   |
|               |      |       | Con palanca y tapa, gris  | M5250WP  |
|               |      |       | Con palanca y tapa, plata | M5250WPA |
| 15            | 250  | 6-15R | Con palanca y tapa, oro   | M5250WPD |
|               |      |       | Café                      | M5650    |
|               |      |       | Marfil                    | M5650M   |
|               |      |       | Blanco                    | M5650B   |
|               |      |       | Con tapa, gris*           | M5650WP  |
|               |      |       | Con tapa, aluminio*       | M5650WPA |
| 20            | 125  | 5-20R | Café                      | M5350M   |
|               |      | 6-20R | Marfil                    | M5450M   |
|               | 250  | 6-20R | Marfil                    | M5450M   |

\*Para otro color específico del receptáculo, consultar a tu representante de ventas CWD.

NEMA 5-15R



NEMA 6-15R



NEMA 5-20R



NEMA 6-20R

