

Interrupidores de talero uso general, industrial y automotriz

Serie 82600

15A 12/24V C.D.

15A 125V; 10A 250V C.A.

20A 125V; 10A 250V C.A.

0.56 kW (3/4 Hp), 120-240V C.A.

Código	Circuito	Terminales	Acción	Actuador
82600-P*	1P1T	2 - Tornillos	SI-NO	Botón de nylon
82600-PL*	1P1T	2 - Tornillos	SI-NO	Botón de nylon
82600-PLZ*	1P1T	2 - Tornillos	SI-NO	Botón de nylon
WD82600	1P1T	2 - Tornillos	SI-NO	Palanca
WD82600Z	1P1T	2 - Tornillos	SI-NO	Palanca
82600M	1P1T	2 - Tornillos	SI-NO	Palanca
82600B	1P1T	2 - Tornillos	SI-NO	Palanca
WD82602	1P2T	3 - Tornillos	SI-NO-SI	Palanca
WD82602Z	1P2T	3 - Tornillos	SI-NO-SI	Palanca
82602-PL	1P1T	3 - Tornillos	SI-NO	Palanca larga
82602M	1P1T	2 - Tornillos	SI-NO-SI	Palanca
82602B	1P1T	2 - Tornillos	SI-NO-SI	Palanca
82602CA	2P1T	2 - Tornillos	SI-NO	Palanca
WD82604 ^S	1P2T	3 - Tornillos	SI-SI	Palanca
WD82606	2P1T	4 - Tornillos	SI-NO	Palanca
WD82608	2P2T	6 - Tornillos	SI-NO-SI	Palanca
WD82608Z	2P2T	6 - Tornillos	SI-NO-SI	Palanca
82608-PL	2P2T	6 - Tornillos	SI-NO-SI	Palanca larga
82608-PLZ	2P2T	6 - Tornillos	SI-NO-SI	Palanca larga / zapatas
WD82610	2P2T	6 - Tornillos	SI-SI	Palanca
82610-PL	2P2T	6 - Tornillos	SI-SI	Palanca
82610-PLZ	2P2T	6 - Tornillos	SI-SI	Palanca larga / zapatas
WD82605AG	2P1T	4 - Terminales	SI-NO	Palanca negra A/G
WD82607AG	1P2T	3 - Terminales	SI-NO-SI	Palanca negra A/G

A/G= Anti Giro

* Los rangos eléctricos para este interruptor son 8A - 12/24 V C.D.; 8A - 125 V C.A.; 4A - 250 V C.A.

^S Para solicitar el interruptor con terminales de soldar, adicione la letra B a la clave del producto.



82600-P

WD82600



82600M



WD82602



WD82607AG



82600-PL



82602-PL



WD82606



WD82608

Serie 82612

16A 12/24V C.D.

16A 125V; 10A 250V C.A.

0.75 kW (1 Hp), 120V C.A. 1,2 y 3 fases

Código	Circuito	Terminales	Acción	Actuador
WD82612	3P1T	6 - Tornillo	SI-NO	Palanca
82612-PL	3P1T	6 - Tornillo	SI-NO	Palanca larga
WD82614	3P2T	9 - Tornillo	SI-NO-SI	Palanca
WD82616	3P2T	9 - Tornillo	SI-SI	Palanca

