






## CONEXIÓN UNICANAL




**1** Las tuercas unicanal se insertan fácilmente en cualquier punto de la ranura longitudinal. Solo presione y gire para trabar tuercas en borde 180°.



**2** El resorte mantiene las tuercas pegadas al borde 180° permitiendo simultáneamente el desplazamiento para lograr un ajuste preciso.




**3** Fije herraje con tornillo es posible mover la conexión para un alineamiento perfecto.



**4** Coloque y fije segundo riel para obtener una conexión rígida. Al apretar el tornillo la tuercas se encaja en el borde 180° creando una excelente conexión mecánica.

## TUERCAS UNICANAL




\* Acero endurecido permite a los dientes de la tuercas encajarse en el borde 180° de los rieles para lograr una óptima conexión.

\* Cuerdas estandar UNC.




Cuerda mm	Cuerda pulg	Para Unicanal	Clave Pedido
6.4 mm	1 / 4"	4 x 4	TR 14
8 mm	5 / 16"	4 x 4	TR 56
10 mm	3 / 8"	4 x 4	TR 38
13 mm	1 / 2"	4 x 4	TR 12

## TOPES UNICANAL



HA 03 / 04




HA 01 / 02




Descripción	Para Tornillo mm	Para Tornillo pulg	Clave Pedido
Tope muescas	10 mm	3 / 8"	HA 03
Tope muescas	13 mm	1 / 2"	HA 04
Tope plano	10 mm	3 / 8"	HA 01
Tope plano	13 mm	1 / 2"	HA 02

## TOPES DE FIJACIÓN




HA 06 / 07




Descripción	Para Tornillo mm	Para Tornillo pulg	Clave Pedido
Tope U	10 mm	3 / 8"	HA 06
Tope U	13 mm	1 / 2"	HA 07


## REMATES UNICANAL - PVC



HS 01



HS 02



HS 03



Descripción	Clave Pedido
Tapa para Ranura UNICANAL 3 mt	HS 01
Tapón sólido para UNICANAL 4 x 4	HS 02
Borde para UNICANAL 4 x 2	HS 03
Borde para UNICANAL 4 x 4	HS 04

\* EXISTENCIAS EN SUCURSALES