FICHA TÉCNICA 10-01-2025 19:24:23



PRODUCTO ACTIVO



STRIP LED (Tira) Flexible con tecnología LED con 1200 chips SMD metro sobre cinta autoadherible en rollo de 5m. de largo. Driver LED no incluido. Atenuable

STRIP LINES




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio / PCB
Material reflector	PCB
Material difusor	PCB
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Peso	0.16kg
Consumo total	96W
Flujo de salida	7300lm






DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Base	NA
Flujo luminoso	7 300 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	6 500 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Factor de potencia	> NA
Corriente de entrada	0.02 A
Temperatura de operación	-20 45 °C
Voltaje de entrada	24
Corriente de salida máxima	0.02

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso. www.construlitalighting.com

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914