



Detalles del producto

262LR-C5240

25 LB ELB W/TP 1/0STRN .805-1.060



Información General

Tipo de producto extendido:	262LR-C5240
Código de producto:	7TAA121200R0204
EAN:	5415022554137
Descripción corta:	25 LB ELB W/TP 1/0STRN .805-1.060
Descripción larga:	25kV 200 Amp, Loadbreak Elbow Connector with Test Point, .805 inch - 1.060 Inch Cable Insulation Diameter, 1/0 Stranded Wire Size, Bi-Metal Compression Lug.
Display Name:	262LR-C5240

Eco Transparencia

Declaración Ambiental de Producto - EPD: 9AKK108470A5449

Clasificación

EAN:	5415022554137
UPC:	75114192095

País de origen: United States

Unidad de medida para la venta: cada

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades: 1 EA

Embalaje Nivel 1 Ancho: 0 mm
0 in

Embalaje Nivel 1 Alto: 0 mm
0 in

Embalaje Nivel 1 Largo: 0 mm
0 in

Embalaje Nivel 2 Unidades: 1 EA

Embalaje Nivel 2 Ancho: 485.648 mm
19.12 in

Embalaje Nivel 2 Alto: 317.5 mm
12.5 in

Embalaje Nivel 2 Largo: 266.7 mm
10.5 in

Paquete Nivel 3 Unidades: 336 EA

Anchura del nivel 3 del paquete: 0 mm
0 in

Paquete Nivel 3 Altura: 0 mm
0 in

Paquete Nivel 3 Profundidad / Longitud: 0 mm
0 in

Información Adicional

Aplicación: 200 kV, 200 Amp

Marca/Etiqueta: Elastimold

Color: Black

Clasificación actual: 200 A

Fecha de entrada en vigor: 20141027

Condiciones ambientales: All Weatheronditions °C

Incluye: 1 Elbow Connector Housing, 1 Compression Lug, 1 Probe, 1 Probe Wrench, 1 Tube of Lubricant, 1 Crimp Chart, 1 V.D. Cap-Peroxide, 1 Installation Instructions sheet.

Material de aislamiento: Yes, EPDM Rubber

Material: Housing - EPDM Rubber

Nombre del producto: Terminals, electrical splices and electrical couplings

Tipo de producto: Loadbreak Elbow Connector with Test Point

Tamaño: 9.03 inch (299.4 mm) X 8.20 inch (208.3 mm) not including probe, 2.86 inch (72.6 mm) Diameter

Funciones especiales: 28kV, 200 Amp Loadbreak Elbow. Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Provision for hot stick operation. Provision for ground wire connection. Wide cable range with minimum number of sizes. Long bi-metal compression lug is standard. Non-corrosive capacitive test point.

Normas: ANSI/IEEE Standard 386

Rango de temperaturas: -40 to +65 °C

Tensión nominal: 28 kV

Clasificaciones y estándares externos

UNSPSC: 39121421

Código de categoría granular de IDEA (IGCC): 4586 >> Electrical connector assembly

Cumplimiento de Materiales

SCIP: 1781B300-3B11-4EF2-9FA9-1AE37E2C312B United States

Categoría RAEE: Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Productos para instalaciones > Cable Accessories and Apparatus > Cable Accessories > Elastimold 200A Separable Connectors

