



Detalles del producto

## 262LR-C5260

### 25 LB ELB TP 3/0STRN4/0SLD .805-1.0



#### Información General

Tipo de producto extendido:	262LR-C5260
Código de producto:	7TAA121200R0251
EAN:	5415022554144
Descripción corta:	25 LB ELB TP 3/0STRN4/0SLD .805-1.0
Descripción larga:	200 Amp, 25kV, Loadbreak Elbow with Test Point, Cable Insulation Diameter 0.805 inch to 1.060 inch. Bi-Metal Compression Lug, Conductor Size AWG Compressed Stranded 3/0 /Solid 4/0 /mmSquared 85.01
Display Name:	262LR-C5260

#### Eco Transparencia

Declaración Ambiental de Producto - EPD: 9AKK108470A5449

#### Clasificación

EAN:	5415022554144
UPC:	75114283861

<b>País de origen:</b>	United States
<b>Unidad de medida para la venta:</b>	cada

## Información de Embalaje

<b>Embalaje Nivel 1 Unidades:</b>	1 EA
<b>Embalaje Nivel 1 Ancho:</b>	0 mm 0 in
<b>Embalaje Nivel 1 Alto:</b>	0 mm 0 in
<b>Embalaje Nivel 1 Largo:</b>	0 mm 0 in
<b>Embalaje Nivel 2 Unidades:</b>	12 EA
<b>Embalaje Nivel 2 Ancho:</b>	322.58 mm 12.7 in
<b>Embalaje Nivel 2 Alto:</b>	274.32 mm 10.8 in
<b>Embalaje Nivel 2 Largo:</b>	487.68 mm 19.2 in
<b>Paquete Nivel 3 Unidades:</b>	252 EA
<b>Anchura del nivel 3 del paquete:</b>	0 mm 0 in
<b>Paquete Nivel 3 Altura:</b>	0 mm 0 in
<b>Paquete Nivel 3 Profundidad / Longitud:</b>	0 mm 0 in

## Información Adicional

<b>Aplicación:</b>	200 kV, 200 Amp
<b>Marca/Etiqueta:</b>	Elastimold
<b>Color:</b>	Black
<b>Clasificación actual:</b>	200 A
<b>Fecha de entrada en vigor:</b>	20160126
<b>Condiciones ambientales:</b>	All Weatheronditions °C
<b>Incluye:</b>	1 Elbow Connector Housing, 1 Compression Lug, 1 Probe, 1 Probe Wrench, 1 Tube of Lubricant, 1 Crimp Chart, 1 V.D. Cap-Peroxide, 1 Installation Instructions sheet.
<b>Material de aislamiento:</b>	Yes, EPDM Rubber
<b>Material:</b>	Housing - EPDM Rubber
<b>Nombre del producto:</b>	Terminals, electrical splices and electrical couplings
<b>Tipo de producto:</b>	Loadbreak Elbow Connector with Test Point
<b>Tamaño:</b>	9.03 inch (299.4 mm) X 8.20 inch (208.3 mm) not including probe, 2.86 inch (72.6 mm) Diameter
<b>Funciones especiales:</b>	28kV, 200 Amp Loadbreak Elbow. Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Provision for hot stick operation. Provision for ground wire connection. Wide cable range with minimum number of sizes. Long bi-metal compression lug is standard. Non-corrosive capacitive test point.

**Normas:** ANSI/IEEE Standard 386

**Rango de temperaturas:** -40 to +65 °C

**Tensión nominal:** 28 kV

---

## Clasificaciones y estándares externos

**UNSPSC:** 39121421

**Código de categoría granular de IDEA (IGCC):** 4586 >> Electrical connector assembly

---

## Cumplimiento de Materiales

**Categoría RAEE:** Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE

---

## Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Productos para instalaciones > Cable Accessories and Apparatus > Cable Accessories > Elastimold 200A Separable Connectors

