

Cargadores USB

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N0185	BL	Cargador USB - A 12 W 1 mód.	Voltaje: 110 - 230~ 5 Vdc. Frecuencia: 50/60 Hz. Corriente: 2,4 A (max.12W). Salidas: 1x USB-A.
		N0185		

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N0185.3	BL	Cargador USB - A+C, PD/QC, 20W 1 mód.	Voltaje: 110 - 230~. Frecuencia: 50/60 Hz Salidas: · 1x USB-A + 1x USB-C: -USB-C (max.20W): 5 Vdc (3 A); 9 Vdc (2,22A); 12 Vdc (1,67A). · USB-A (max.18W): 5 Vdc (3 A);9 Vdc (2A); 12 Vdc (1,5A). · USB-A+C (max.15W): 5 Vdc (3A). Protocolos de carga: · USB-A: QC 3.0, QC 2.0, Apple MFi 2,4A, · Samsung AFC, Huawei FCP. · USB-C: PD 3.0, QC 3.0, QC 2.0, Apple MFi2,4A, Samsung AFC, Huawei FCP.
	N0185.3	NG		

Tomas

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N0150	BL	Toma coaxial TV 1 mód.	Salida TV simple Tipo F - Hembra
		N0150		

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N0117	BL	Toma telefónica para 4 hilos 1 mód.	Conector tipo RJ11 Categoría 3
		N0117		

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N0118.5	BL	Toma de cómputo RJ45, Cat.5e UTP 1 mód.	Conector tipo RJ45 Cat. 5e UTP
		N0118.5		

Dimmer

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N0160.1	BL	Dimmer rotativo 127 V triac 1 mód.	127V~ 50/60 Hz Potencia (carga min./max.): · Incandescente / halógena: 5 - 250W · Lámpara LED regulable: 5 - 100 W Conexión a 2 hilos
		N0160.1		

Mecanismos de 3 módulos

Contacto

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N0328	BL	Contacto dúplex 2P + T 3 mód.	127V~ 15A Tipo B: 2P + E / NEMA 5-15R Dúplex Con protección infantil Terminal tuerca tornillo
		N0328		

Mecanismos con placa incorporada

Contacto

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N0323	BL	Contacto 2P+T dúplex circuitos especiales c/ placa	NEMA 6 - 20 R 220 V~ 60 Hz 20 A
		N0323		