

Dimmer

	Código	Denominación	Datos técnicos
	N1160.2 BL	Dimmer giratorio	110-220 V~ / 50-60 Hz
	N1160.2 NS	LED básico	LEDi 3 - 50 W / VA*
		1 mód.	 3 - 50 W (transf. tipo LC con cargas LED)  3 - 100 W (transf. tipo LC con cargas halógenas)  3 - 150 W. Ajuste del valor mínimo de regulación. Permite controlar la regulación de forma giratoria. *Máximo 10 lámparas.
	N1160.8 BL	Regulador giratorio	127 V~ ; 60 Hz
	N1160.8 NS	LED universal	LEDi 4 - 125 W / VA z LEDi 4 - 30 W / VA*(lámparas con corte ppo. de fase)  4 - 125 W (transformador tipo C)  4 - 30 W (transformador tipo LC)  4 - 125 W Ajuste de tipo de carga (regulación a principio / final de fase). Ajuste del valor mínimo de regulación. Posición de apagado permanente. Permite controlar la regulación de forma giratoria. Protección de sobrecarga y cortocircuito por medio de un fusible térmico. Máximo 10 lámparas.

Mecanismos de 3 módulos

Contacto

	Código	Denominación	Datos técnicos
	N1328 BL	Contacto dúplex	127V~ 15A
	N1328 NS	2P + T 3 mód.	Con protección infantil

	Código	Denominación	Datos técnicos
	N1338 BL	Contacto dúplex	110 / 250V~ 15A / 16A
		2P + T Euroamericano 3 mód.	Tipos B+C: Europlug 2P / NEMA 1-15R. Dúplex Con protección infantil

Mecanismos con placa incorporada

Contacto

	Código	Denominación	Datos técnicos
	N1323 BL	Contacto dúplex	NEMA 6 - 20 R
	N1323 NS	2P + T circuitos especiales c/ placa	220 V~ 60 Hz 20 A

	Código	Denominación	Datos técnicos
	N1324 BL	Contacto 2P+T	NEMA 5 - 20 R
	N1324 NS	dúplex protección infantil (tamper resistant) c/ placa	125 V~ 60 Hz 20 A

	Código	Denominación	Datos técnicos
	N1325 BL	Contacto dúplex económico 2P + T	125 V~ 60 Hz 15 A
	N1325 NS		

	Código	Denominación	Datos técnicos
	N1326 BL	Contacto dúplex grado hospital (HG)	127 V~ 60 Hz 20 A
	N1326 NS	Mecanismos en blanco c/ placa	