

Mecanismos intercambiables de 1 módulo

Apagadores



| Código     | Denominación       | Datos técnicos                                                                                             |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N2101 BL   | Apagador Sencillo  | 16 AX / 250V~<br>(Adecuados para 127V~)<br>Iluminables con lámpara piloto de LED<br>Ref. N2191-BL/N2192-NG |
| N2101.2 AN | Apagador Bipolar   |                                                                                                            |
| N2102 PL   | Apagador Escaleras |                                                                                                            |
| N2110 CV   | Interruptor 4 Vías |                                                                                                            |



| Código     | Denominación            | Datos técnicos                                                                                    |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N2104 BL   | Pulsador Timbre         | 16 AX / 250V~<br>(Adecuados para 127V~)<br>Iluminables con lámpara piloto de LED<br>Ref. N2191-BL |
| N2104.2 AN | Pulsador Símbolo "Foco" |                                                                                                   |
| PL         |                         |                                                                                                   |
| CV         |                         |                                                                                                   |



| Código     | Denominación                    | Datos técnicos                                                                                    |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N2104.6 BL | Normalmente Cerrado sin grabado | 16 AX / 250V~<br>(Adecuados para 127V~)<br>Iluminables con lámpara piloto de LED<br>Ref. N2191-BL |
| N2104.7 AN | Pulsador sin grabar             |                                                                                                   |
| PL         |                                 |                                                                                                   |
| CV         |                                 |                                                                                                   |



| Código     | Denominación                   | Datos técnicos                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N2101.5 BL | Apagador Sencillo con Piloto   | Iluminables con lámpara piloto de LED N2191-BL<br>Iluminables con lámpara piloto de LED N2192-NG<br>Iluminables con lámpara piloto de LED N2191-BL<br>16 AX / 250V~<br>(Adecuados para 127V~) |
| N2102.5 AN | Apagador Escalera con Piloto   |                                                                                                                                                                                               |
| N2104.5 PL | Pulsador con Piloto de Control |                                                                                                                                                                                               |
| CV         |                                |                                                                                                                                                                                               |

Tapones



| Código   | Denominación |  |
|----------|--------------|--|
| N2100 BL | Tapón Ciego  |  |
| AN       |              |  |
| PL       |              |  |
| CV       |              |  |



| Código   | Denominación                    | Datos técnicos                              |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| N2107 BL | Tapón Piloto (Salida sin Cable) | Con abrazadera interna de fijación de cable |
| AN       |                                 |                                             |
| PL       |                                 |                                             |
| CV       |                                 |                                             |

Zumbador



| Código   | Denominación | Datos técnicos                                                                         |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| N2119 BL | Zumbador     | 127 - 250 V~ / 8 VA<br>Con tornillo regulador de tono<br>Potencia acústica a 1m: 75 dB |
| AN       |              |                                                                                        |
| PL       |              |                                                                                        |
| CV       |              |                                                                                        |

Atenuador



| Código   | Denominación     | Datos técnicos                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N2160 BL | Dimmer Giratorio | 110 - 127V~ 60Hz<br>60 - 500W / 60 - 400VA<br>Permite controlar la regulación de forma giratoria<br>Protección de sobrecarga y cortocircuito por medio de un fusible térmico no-rearmable |
| AN       |                  |                                                                                                                                                                                           |
| PL       |                  |                                                                                                                                                                                           |
| CV       |                  |                                                                                                                                                                                           |

Contactos



| Código   | Denominación    | Datos técnicos                                             |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| N2128 BL | Contacto 2P + T | 15A / 127 - 250 V~<br>50 - 60Hz<br>con protección infantil |
| AN       |                 |                                                            |
| PL       |                 |                                                            |
| CV       |                 |                                                            |



| Código   | Denominación          | Datos técnicos                  |
|----------|-----------------------|---------------------------------|
| N2135 BL | Contacto Universal 2P | 16A / 127 - 250 V~<br>50 - 60Hz |
| AN       |                       |                                 |
| PL       |                       |                                 |
| CV       |                       |                                 |