



Código	Denominación	Datos técnicos
N2004.1	Símbolo llave	Para colocar en tecla N2X01.9X
N2004.2	Símbolo ventilador	
N2004.3	Símbolo baño	
N2004.4	Símbolo servicio	
N2004.4	Símbolo enfermera	
N2004.5	Símbolo punto	



Código	Denominación	Datos técnicos
N2281.1 BL AN PL CV	Rótulos de señalización Zenit Cada Kit incluye los 6 diseños	Rótulos válidos para mecanismos Ref. N2280-BL, N2280.2 RJ / VD y N2281-BL



Código	Denominación	Datos técnicos
N2071.1 BL AN PL T1200 CV	Tornillos antivandálicos Puente de conexión	Tornillos válidos para fijar las placas con antivandálicos. Elemento para enlazar las entradas de fase de los mecanismos basculares Zenit y/o Stylo. Reduce el tiempo de instalación, basta con conectar una entrada de fase y puentearlo el resto de los mecanismos

Mecanismos de 3 módulos

Apagadores



Código	Denominación	Datos técnicos
N2301 BL AN N2302 PL CV N2310	Apagador Sencillo Apagador Escalera Apagador 4 vías	Iluminables con lámpara piloto de LED N2191.1-BL Iluminables con lámpara piloto de LED N2192.1-NG 16AX / 250 V~ (Adecuado para 127V~)



Código	Denominación	Datos técnicos
N2304 BL AN PL CV	Botón timbre "Campana"	Iluminables con lámpara piloto de LED N2191.1-BL 16AX / 250 V~ (Adecuado para 127V~)



Código	Denominación	Datos técnicos
N2214.1 BL AN PL CV N2214.5	Interruptor de tarjeta electromecánico Electrónico temporización de desconexión al extraerse la tarjeta, LED de orientación	15A 127V~, 16A 230V~ 50Hz / 127V~ 60Hz Lámpara incandescente, halógenas, halógenas de bajo voltaje con transf. convencional o electrónico y motores: A230V~ 3000W / VA, A 127V~1600W/A Lámpara Fluorescentes A 230V~1300W/VA, A 127V~700W/A

Contactos



Código	Denominación	Datos técnicos
N2328 BL AN PL CV	Contacto Dúplex 2P + T	15A / 127 - 250 V~ 50 - 60Hz con protección infantil



Código	Denominación	Datos técnicos
N2338 BL AN PL CV	Contacto Dúplex Euroamericano 2P+T	15A / 127 - 250 V~ 50 - 60Hz con protección infantil

Mecanismos con Placa

Contactos



Código	Denominación	Datos técnicos
N2323 BL AN PL CV	Contacto Dúplex 2P+T Comercial (chino) con placa	NEMA 6-20R Para sistema de aire acondicionado 20 A 60Hz 220V~