



## TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO ETIQUETA AMARILLA



### DESCRIPCIÓN

Tubería de acero con recubrimiento de zinc interior y exterior aplicado por inmersión en caliente. Acabado liso, roscado, sin ampollas, escamas o incrustaciones. Cada tubo es etiquetado individualmente.

### APLICACIONES

Este tipo de tubería se utiliza en:

- Instalaciones eléctricas visibles u ocultas.
- Uso industrial, infraestructura y edificaciones.

### CARACTERÍSTICAS

- Resistente a la intemperie, luz solar y calor.
- Excelente adherencia de zinc, garantizando la protección contra la oxidación.
- Gracias al recubrimiento de zinc interior, presenta un excelente deslizamiento al enhebrar los conductores eléctricos durante la instalación.
- Rosca cónica, rápida instalación.
- Excelente compatibilidad con accesorios.
- Facilita la instalación del tendido de la red eléctrica.
- Libre de filos cortantes que pudieran dañar el aislamiento de los conductores eléctricos.

### DATOS TÉCNICOS



#### Empaque:

- Atados
- Paquetes



#### Normas y registros:

- NMX-J-535-ANCE



#### Rango de fabricación:

- 1/2" a 4"



#### Opciones de fabricación del producto:

- A solicitud del cliente se puede fabricar en diferentes longitudes y espesores de pared.

### DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

| Designación del tubo |       | Diámetro del tubo |               | Espesores de pared y masa del tubo |              |                       | Cantidades de empaque |                    |
|----------------------|-------|-------------------|---------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|                      |       | Interior (in)     | Exterior (in) | Espesor (mm)                       | Espesor (in) | Kgs. Pza <sup>1</sup> | Piezas por atado      | Piezas por empaque |
| 16                   | 1/2   | 0.683             | 0.807         | 1.52                               | 0.06         | 2.21                  | 20                    | 400                |
| 21                   | 3/4   | 0.88              | 1             | 1.52                               | 0.06         | 2.78                  | 10                    | 200                |
| 27                   | 1     | 1.1               | 1.25          | 1.9                                | 0.075        | 4.36                  | 10                    | 100                |
| 35                   | 1 1/4 | 1.444             | 1.594         | 1.9                                | 0.075        | 5.63                  | 5                     | 102                |
| 41                   | 1 1/2 | 1.677             | 1.826         | 1.9                                | 0.075        | 6.49                  | 5                     | 102                |
| 53                   | 2     | 2.138             | 2.317         | 2.28                               | 0.09         | 9.94                  | 3                     | 48                 |
| 64                   | 2 1/2 | 2.605             | 2.896         | 3.42                               | 0.135        | 18.43                 | 1                     | 37                 |
| 76                   | 3     | 3.23              | 3.475         | 3.42                               | 0.135        | 22.6                  | 1                     | 37                 |
| 102                  | 4     | 4.218             | 4.466         | 3.42                               | 0.135        | 29.31                 | 1                     | 19                 |

Nota: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura. La designación del tubo no tiene unidades, los valores de identificación son los correspondientes a la designación internacional.

(1) Peso aproximado por pieza incluyendo cople.