



## TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE



### DESCRIPCIÓN

Tubería de acero con recubrimiento de zinc interior y exterior aplicado por inmersión en caliente. Acabado liso, sin ampollas, escamas o incrustaciones. Cada tubo es etiquetado individualmente.

### APLICACIONES

Este tipo de tubería se utiliza en:

- Instalaciones eléctricas visibles u ocultas.
- Zonas residenciales, comerciales y edificaciones.

### CARACTERÍSTICAS

- Resistente a la intemperie, luz solar y calor.
- Excelente adherencia de zinc, garantizando la protección contra la oxidación.
- Gracias al recubrimiento de zinc interior, presenta un excelente deslizamiento al enhebrar los conductores eléctricos durante la instalación.
- Utilizado para proteger los conductores eléctricos.
- Facilita la instalación del tendido de la red eléctrica.
- Evita incendios en condiciones de corto circuito por arco eléctrico.
- Libre de filos cortantes que pudieran dañar el aislamiento de los conductores eléctricos.
- Lámina suave, facilita la instalación al realizar doblez en campo.

### DATOS TÉCNICOS



#### Empaque:

- Atados
- Paquetes



#### Normas y registros:

- NMX-J-536-ANCE



#### Rango de fabricación:

- 1/2" a 4"



#### Opciones de fabricación del producto:

- A solicitud del cliente se puede fabricar en diferentes longitudes y espesores de pared.

### DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

| Designación del tubo |       | Diámetro del tubo |               | Espesores de pared y masa del tubo |              |          | Cantidades de empaque |                    |
|----------------------|-------|-------------------|---------------|------------------------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------------|
|                      |       | Interior (in)     | Exterior (in) | Espesor (mm)                       | Espesor (in) | Kgs. Pza | Piezas por atado      | Piezas por empaque |
| 16                   | 1/2   | 0.622             | 0.705         | 1.07                               | 0.042        | 1.272    | 20                    | 400                |
| 21                   | 3/4   | 0.824             | 0.922         | 1.24                               | 0.048        | 1.941    | 10                    | 200                |
| 27                   | 1     | 1.048             | 1.162         | 1.45                               | 0.057        | 2.856    | 10                    | 100                |
| 35                   | 1 1/4 | 1.379             | 1.509         | 1.65                               | 0.064        | 4.242    | 5                     | 102                |
| 41                   | 1 1/2 | 1.609             | 1.740         | 1.65                               | 0.064        | 4.911    | 5                     | 102                |
| 53                   | 2     | 2.066             | 2.197         | 1.65                               | 0.064        | 6.249    | 3                     | 48                 |
| 64                   | 2 1/2 | 2.731             | 2.875         | 1.83                               | 0.072        | 9.153    | 1                     | 37                 |
| 76                   | 3     | 3.355             | 3.500         | 1.83                               | 0.072        | 11.160   | 1                     | 37                 |
| 102                  | 4     | 4.333             | 4.500         | 2.11                               | 0.083        | 16.518   | 1                     | 19                 |

Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura. La designación del tubo no tiene unidades, los valores de identificación son los correspondientes a la designación internacional.