

Ficha de producto



COLRING LEGRAND

Brida Colring. Ancho 3,5mm. Longitud 180mm. En bolsa de 100 unidades. Negra

REF. 031804 | 031804 | EAN. 3245060318048

Brida Colring. Ancho 3,5mm. Longitud 180mm. En bolsa de 100 unidades. Negra. Resistencia a altas temperaturas y protección UV. Cabeza no orientada. Conforme a EN 62275. Material poliamida 6,6. Con cabeza autoblocante y estriado interior.

Garantía 2 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Brida Colring. Ancho 3,5mm. Longitud 180mm. En bolsa de 100 unidades. Negra. Resistencia a altas temperaturas y protección UV. Cabeza no orientada. Conforme a EN 62275. Material poliamida 6,6. Con cabeza autoblocante y estriado interior.

Características del producto

- Asegura una mayor resistencia ante impactos y desgaste por uso.
- Ancho:3,5mm, Largo; 180mm
- Fija cualquier cosa de forma rápida y sin necesidad de herramientas.
- Fabricada en poliamida 6,6 (nylon) color negro.
- Resistencia a rayos ultravioleta y a altas temperaturas.

Descripción

Collarín negro 3,5x180mm. Bridas Colring en negro. Alta temperatura. Protección UV Bolsa de 100 unidades. Cabeza no orientada. Ancho: 3,5mm. Largo: 180mm. Ø de cierre (máx.): 46mm. Ø de cierre (mín.): 1,6mm. Bridas Colring. Para instalaciones eléctricas. Conforme a EN 62275 tipo 1 (NFC 68-146). Poliamida 6,6. Con cabeza autoblocante y estriado interior .

Características técnicas

Ancho de la banda	3.5 mm
Longitud de la banda	180 mm
Espesor de la cinta	1.3 mm
Mínima resistencia a la tracción	130 N
Temperatura de operatividad	-15-85 °C
Temperatura de instalación	0-40 °C
Modelo	Dentado interno
Cierre de cinta	Borde/abrazadera de plástico

Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Estable a los rayos UV según ASTM D6779	Si
Libre de halógenos	Si
Color	Negro
Transparente	No
Área de impresión	Ninguno
Cierre desmontable	No
Tipo de fijación	Ninguno

Material	Plástico
Calidad del material	Poliamida (PA)

Aprobación UL	Si
---------------	----

Documentación

Documentación Técnica

-  F00280FR-08.pdf | PDF (0.43Mo)
-  F00280EN-08.pdf | PDF (0.62Mo)

Certificados

-  UL recogn-ZODZ E212478 | (0.06Mo)
-  LGRP-00897-V01.03-EN.pdf | PDF (0.56Mo)