

Product details page



VIKING 3 LEGRAND

Borne de conexión por tornillo Viking 3 - 1 conexión - 1 entrada/1 salida, sección 10 mm² - color gris - paso 10 mm

REF. 037163 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245060371630

> [Enlace al catálogo electrónico](#)

Especificaciones técnicas

Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable	1.5-16 mm ²
Sección de conductor conectable fino con manguito final	2.5-10 mm ²
Sección de conductor conectable sólido	1.5-16 mm ²
Sección de conductor conectable	2.5-10 mm ²
Corriente nominal In	57 A
Tensión nominal	800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1	Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2	Conexión roscada
Número de pisos	1
Número de puntos de sujeción por piso	2
Tipo de montaje	Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo aislante	Termoplástico
Temperatura de operatividad	-5-40 °C
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94	V2
Anchura	10 mm
Altura	46.5 mm
Profundidad	52.5 mm
Ejecución a prueba de explosión "Ex e"	Si
Placa de cierre necesaria	Si
Color	Gris
Pisos puenteados internamente	No

Documentación:

Especificaciones CAD y de diseño / BIM

 037163.dwg | DWG (0.09Mo)