


Product details page



VIKING 3 LEGRAND

Borne de conexión por tornillo Viking 3 - 1 conexión - 1 entrada/1 salida, sección 35 mm² - color gris - paso 15 mm

REF. 037165 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245060371654

> [Enlace al catálogo electrónico](#)

Especificaciones técnicas

Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable	2.5-50 mm ²
Sección de conductor conectable fino con manguito final	4-35 mm ²
Sección de conductor conectable sólido	2.5-50 mm ²
Sección de conductor conectable	4-35 mm ²
Corriente nominal In	125 A
Tensión nominal	800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1	Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2	Conexión roscada
Número de pisos	1
Número de puntos de sujeción por piso	2
Tipo de montaje	Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo aislante	Termoplástico
Temperatura de operatividad	-5-40 °C
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94	V2
Anchura	15 mm
Altura	63 mm
Profundidad	57 mm
Ejecución a prueba de explosión "Ex e"	Si
Placa de cierre necesaria	Si
Color	Gris
Pisos puenteados internamente	No

Documentación:

Especificaciones CAD y de diseño / BIM

 037165.dwg | DWG (0.1Mo)