

Product details page



HYPRA LEGRAND

Toma embutida Hypra IP 44 -32 A - 440 V~ a 460 V~ - 3P + T - plástico

REF. 052350 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245060523503

> [Enlace al catálogo electrónico](#)

Especificaciones técnicas

Amperaje IEC	32 A
Tensión según EN 60309-2	400-440 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos	4
Posición de la hora del reloj	11 h
Color característico	Rojo
Clase de protección (IP)	IP44
Sistema de conexión	Terminal enroscado

Dirección de conexión	Recto
Material	Plástico
Ejecución militar	No
Dimensión de la brida vertical	94 mm
Distancia vertical desde el agujero	70 mm
Dimensión de la brida horizontal	84 mm
Distancia horizontal desde el agujero	70 mm

Documentación:

Documentación Técnica

2500390-03.pdf | PDF (0.28Mo)

Especificaciones CAD y de diseño / BIM

LEGRAND_NON_INTERLOCKED_SOCKETS_FLUSH_MOUNTED_IP44_440.rfa | RFA (0.52Mo)

LEGRAND_NON_INTERLOCKED_SOCKETS_SURFACE_MOUNTED_IP44_440.rfa | RFA (1.09Mo)

LEGRAND_TOMAS_SIN_ENCLAVAMIENTO_EMPOTRADAS_IP44_440.rfa | RFA (0.52Mo)

LEGRAND_TOMAS_SIN_ENCLAVAMIENTO_DE_SUPERFICIE_IP44_440.rfa | RFA (1.09Mo)