

Ficha de producto



PLEXO LEGRAND

Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, cuadrada. Dimensiones: 105x105x55mm. 7 conos. Color gris

REF. 092022 | 092022 | EAN. 3245060920227

Caja de derivación Plexo IP55 IK07, cuadrada. Medidas: 105x105x55mm. 650°. Con tapa con cierre a presión por 1/4 de vuelta. Incluye tapones fijados a presión para cubrir los tornillos. 7 entradas de 4 a 25mm. Gris RAL7035.

Garantía 2 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Caja de derivación Plexo IP55 IK07, cuadrada. Medidas: 105x105x55mm. 650°. Con tapa con cierre a presión por 1/4 de vuelta. Incluye tapones fijados a presión para cubrir los tornillos. 7 entradas de 4 a 25mm. Gris RAL7035.

Características del producto

- Caja robusta y estanca
- Dispone de tapa con cierre por 1/4 de vuelta
- Dispone de 7 conos intercambiables y tapa con cierre.
- Admite cables de 4 a 25mm.

Descripción

Caja estanca cuadrada de la gama Plexo IP55, con cierre por 1/4 de vuelta, IK 07, 650 °C, con temperatura de uso de -25 a +40 °C. Uso como caja de derivación en cualquier tipo de circuito de instalación normal (establecimientos abiertos al público según art. EL 10, vivienda e industria). 7 Conos (con zonas de marcado) intercambiables y tapa con cierre por 1/4 de vuelta, Ø cables y tubos admitidos 4 a 25mm. Los tapones de protección (incluidos) de los tornillos de fijación garantizan la clase II. 105x105x55mm.

Características técnicas

Sección máxima de conductor	25 mm ²
Equipamiento	Ninguno
Forma	Cuadrado
Tipo de montaje	Universal
Instalación en suelo	No
Instalación bajo agua	No
Para diámetro de tubo	25 mm
Introducción desde la parte posterior	No

Cubierta transparente	No
Fijación de la cubierta	Cerrojo de bayoneta
Colable	No
Gel de sellado incluido	No
Sellable	Si
Integridad del circuito	Ninguno
Con apantallado	No
Resistente a la intemperie	Si

Longitud	121 mm
Anchura	121 mm
Profundidad	60 mm
Apilamiento	No
Número de introducciones	7
Tipo de alimentación a través de la carcasa	Membrana de paso estabilizable
Material	Plástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Color	Gris
Clase de protección (IP)	IP55
Versión de la cubierta	Otros

Temperatura de funcionamiento	-25-40 °C
Versión a prueba de explosiones	No
Para zona Ex gas	Ninguno
Para zona EX polvo	Ninguno
Resistencia al impacto	IK07
Temperatura de almacenamiento	-25-70 °C
Número RAL	7035
Tratamiento antibacteriano	No
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Tipo de pasamuros de entrada de cable	Flexible al corte
Distancia entre centros de fijación vertical	44-50 mm
Distancia entre centros de fijación horizontal	44-50 mm

Documentación

Documentación Técnica

- FT0746-LCM-IBP-BP-105.pdf | PDF (1.52Mo)
- FT0746-CABLO-IBP-BP-105.pdf | PDF (1.46Mo)
- F01039EN-03.pdf | PDF (1.16Mo)
- F01039FR-03.pdf | PDF (1.19Mo)

Certificados

- LGRP-01610-V02.01-FR.pdf | PDF (0.76Mo)
- OC / CB-FR_715099 | (0.51Mo)