

Ficha de producto



PLEXO LEGRAND

Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, industrial. Dimensiones: 220x170x140mm Cubierta opaca - lisa. Sin entradas. Color gris

REF. 092122 | 092122 | EAN. 3245060921224

Caja de derivación Plexo IP55 IK08 plástico industrial. Medidas: 220x170x140mm. Sin entradas. 750 °C. Cierre por 1/4 de vuelta. Posición abierto/cerrado. Fijación por 2 o 4 puntos internos con tornillos Ø5mm máx. Tapa opaca. Gris RAL7035.

Garantía 2 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Caja de derivación Plexo IP55 IK08 plástico industrial. Medidas: 220x170x140mm. Sin entradas. 750 °C. Cierre por 1/4 de vuelta. Posición abierto/cerrado. Fijación por 2 o 4 puntos internos con tornillos Ø5mm máx. Tapa opaca. Gris RAL7035.

Descripción

Caja Plexo IP55 sin entradaS 220x170x140. Cajas clase II - Gris RAL 7035 - 220x170x140mm - Sin entradas . Cajas estancas Plexo IP 55 - IK 07 - Autoextinguible 750 °C (EN 60695 2-10) - Temperatura de utilización -25 °C a + 40 °C - Cierre por 1/4 de vuelta. - Visulalización de la posición abierto/cerrado (I/O) - fijación mural: - Por 2 o 4 puntos internos con tornillos Ø5mm máximo - Por los 4 ángulos (fuera del volumen de cableado) - Por patas de sujección, ref. 0 358 02 - Tapa opaca .

Características técnicas

Modelo	Caja de montaje
Equipamiento	Otros
Forma	Rectangular
Tipo de montaje	Universal
Instalación en suelo	No
Instalación bajo agua	No
Para diámetro de tubo	Otros
Introducción desde la parte posterior	No
Longitud	220 mm
Altura	140 mm
Profundidad	140 mm
Apilamiento	No

Cubierta transparente	No
Fijación de la cubierta	Atornillado
Colable	No
Gel de sellado incluido	No
Sellable	No
Integridad del circuito	Ninguno
Con apantallado	No
Resistente a la intemperie	No
Temperatura de funcionamiento	-20-50 °C
Versión a prueba de explosiones	No
Para zona Ex gas	Ninguno
Para zona EX polvo	Ninguno

Número de introducciones	0
Tipo de alimentación a través de la carcasa	Otros
Material	Plástico
Libre de halógenos	No
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Color	Gris
Clase de protección (IP)	IP55
Grado de protección (NEMA)	4
Versión de la cubierta	Otros

Resistencia al impacto	IK07
Temperatura de almacenamiento	-20-50 °C
Número RAL	7035
Tratamiento antibacteriano	No
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Tipo de pasamuros de entrada de cable	No aplicable
Distancia entre centros de fijación vertical	200-200 mm
Distancia entre centros de fijación horizontal	140-140 mm

Documentación

Documentación Técnica

-  F00191FR-03.pdf | PDF (0.58Mo)
-  EXB22009_Flipbook_FR_(03_2022).pdf | PDF (6.2Mo)
-  F00191EN-03.pdf | PDF (0.6Mo)
-  EXB22010_Flipbook_EN_(03_2022).pdf | PDF (6.56Mo)