

# Ficha de producto



ACCESORIOS DE CUADRO LEGRAND

Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 42 - RAL 7001  
REF. 098028 | EAN. 3245060980283

Prensaestopas de apriete mecánico antivibración con junta impermeable de neopreno para protección IP 68.

Garantía 2 años

> [The product details page](#)

## Descripción general

Prensaestopas de apriete mecánico antivibración con junta impermeable de neopreno para protección IP 68.

### Descripción

Prensaestopas IP-68 PG42. Prensaestopas gris RAL 7001 - Incluyen junta de superficie y tuerca hexagonal montadas Rosca PG - Cumplen las recomendaciones de las guías UTE C 68-300 y 68-311 - PG: 42 - Capacidad de apriete Ø mínimo: 30mm - Capacidad de apriete Ø máximo: 38mm. Prensaestopas de plástico IP 68 - Apriete mecánico anti vibración con anillo de estanqueidad de neopreno para IP 68 - Pieza de bloqueo formada por láminas flexibles que ejercen una fuerte presión en el cable y confieren al producto una resistencia óptima a la tracción.

## Características técnicas

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tipo de fileteado              | PG              |
| Tamaño de rosca métrica/PG     | 54              |
| Paso de rosca                  | 1.41 mm         |
| Longitud de la rosca           | 24 mm           |
| Anchura de la llave            | 24 mm           |
| Apto para el diámetro de cable | 6-12 mm         |
| Material                       | Plástico        |
| Calidad del material           | Poliamida (PA)  |
| Tratamiento de superficie      | Sin tratamiento |
| Libre de halógenos             | Si              |
| Reforzado con fibra de vidrio  | No              |
| Clase de protección (IP)       | IP68            |
| Resistente a los impactos      | Si              |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Color                           | Gris            |
| Número RAL                      | 7001            |
| Protección de plegado           | No              |
| Con contratuerca                | Si              |
| Modelo                          | Recto           |
| Acoplamiento de cable plano     | No              |
| Tipo de sellado                 | Anillo sellador |
| Conexión de tornillo divisible  | No              |
| Temperatura de funcionamiento   | -20-80 °C       |
| Versión a prueba de explosiones | No              |
| Para zona Ex gas                | Ninguno         |
| Para zona EX polvo              | Ninguno         |
| Temperatura de almacenamiento   | -20-80 °C       |

# Documentación

---

## Documentación Técnica

-  F03595EN-01.pdf | PDF (1.19Mo)
-  F03595FR-01.pdf | PDF (1.11Mo)

## CAD y especificaciones de diseño / BIM

-  098028.dwg | DWG (0.12Mo)