Ficha de producto

ACCESORIOS DE CUADRO LEGRAND

Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 48 - RAL 7001

REF. 098029 | EAN. 3245060980290

Prensaestopas de apriete mecánico antivibración con junta impermeable de neopreno para protección IP 68.

Garantía 2 años

> The product details page

Descripción general

Prensaestopas de apriete mecánico antivibración con junta impermeable de neopreno para protección IP 68.

Descripción

Prensaestopas IP-68 PG48. Prensaestopas gris RAL 7001 - Incluyen junta de superficie y tuerca hexagonal montadas Rosca PG - Cumplen las recomendaciones de las guías UTE C 68-300 y 68-311 - PG: 48 - Capacidad de apriete Ø mínimo: 34mm - Capacidad de apriete Ø máximo: 44mm. Prensaestopas de plástico IP 68 - Apriete mecánico anti vibración con anillo de estanqueidad de neopreno para IP 68 - Pieza de bloqueo formada por láminas flexibles que ejercen una fuerte presión en el cable y confieren al producto una resistencia óptima a la tracción.

Características técnicas

Tipo de fileteado	PG	**Color**	Gris
Tamaño de rosca métrica/PG	60	**Número RAL**	7001
Paso de rosca	1.41 mm	**Protección de plegado**	No
Longitud de la rosca	19 mm	**Con contratuerca**	Si
Anchura de la llave	19 mm	**Modelo**	Recto
Apto para el diámetro de cable	4-8 mm	**Acoplamiento de cable plano**	No
Material	Plástico	**Tipo de sellado**	Anillo sellador
Calidad del material	Poliamida (PA)	**Conexión de tornillo divisible**	No
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento	**Temperatura de funcionamiento**	-20-80 °C
Libre de halógenos	Si	**Versión a prueba de explosiones**	No
Reforzado con fibra de vidrio	No	**Para zona Ex gas**	Ninguno
Clase de protección (IP)	IP68	**Para zona EX polvo**	Ninguno
Resistente a los impactos	Si	**Temperatura de almacenamiento**	-20-80 °C

Documentación

Documentación Técnica

F03595EN-01.pdf | PDF (1.19Mo)

F03595FR-01.pdf | PDF (1.11Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

098029.dwg | DWG (0.12Mo)