



- **1** El único tubo conduit galvanizado por inmersión en caliente bajo el proceso **Tugal HD®** en todas sus medidas desde ½" hasta 4".

- **2** **OMEGA** es el único tubo en el mercado con el novedoso proceso **TRICAPA®**. Tres capas de protección exterior al tubo de acero que extienden sustancialmente la vida útil del producto:

1. Galvanizado por inmersión en caliente
2. Sello Crómico
3. Pintura Orgánica

Adicionalmente, **OMEGA** cuenta con una capa de pintura interna que es anticorrosiva y deslizante, misma que facilita el cableado del tubo.

- **3** Liderazgo 100% mexicano que se ha preocupado en proveer la mejor calidad, el precio más competitivo, y el servicio más oportuno.
- **4** **OMEGA** está estrictamente comprometido con el medio ambiente, somos el único fabricante con sistemas anticontaminantes de vanguardia que hacen inofensivo el proceso de manufactura.
- **5** La producción está respaldada por sistemas de aseguramiento de calidad ISO 9002 y por modernos laboratorios de control de calidad que realizan pruebas químicas y mecánicas, tanto de materia prima como de producto terminado.

¡Por **5** razones, **OMEGA** su mejor alternativa!



NORMA NMX J-536-ANCE

Centro de Distribución:

Cuauhtémoc # 205, Col. Aragón, C.P. 07000, México, D.F.

Conmutador: 5577*0733 Ventas: 5577*5188

Fax: 5781*7993

Planta:

Av. 16 de Septiembre # 205, Col. Barrio de Sta. María,
Ocoyoacac, Edo. de México.

www.tubosomega.com

• Más de 55 años de experiencia. •

OMEGA de acero en su instalación eléctrica, junto con el uso de todos los accesorios también de acero, hacen que su sistema eléctrico este a tierra de una manera segura, sencilla y de bajo costo, sin la necesidad de un conductor adicional.

NOTAS:

Longitud del tubo 3.00 m. +/- 6.35 mm. (9.836 pies +/- 0.25 pulg.)
(A) Tolerancias: de 16 a 53 +/- 0.13 mm. (1/2-2 +/- 0.005 pulg.), 63 +/- 0.25 mm. (2 1/2 +/- 0.010 pulg.),
78 +/- 0.38 mm. (3 +/- 0.015 pulg.), 91 y 103 +/- 0.51 mm. (3 1/2 y 4 +/- 0.020 pulg.).
(B) Datos informativos. No son requerimientos de la Norma NMX-J-536-ANCE.



CODOS 90

Diámetro Nominal		Radio de Curvatura		Longitud Recta		Peso Aprox.		Empaque		Empaque por Costal	
mm.	pulg.	mm.	pulg.	mm.	pulg.	Kg.	Lb.	No. Piezas	Kg.	No. Piezas	Kg.
16	1/2	103	4.055	67	2.63	0.14	0.30	20	2.7	220	30
21	3/4	115	4.527	74	2.91	0.20	0.44	20	4.0	200	40
27	1	147	5.787	70	2.75	0.38	0.83	10	3.8	60	23
35	1 1/4	185	7.283	103	4.05	0.71	1.55	5	3.5		
41	1 1/2	211	8.307	83	3.26	0.82	1.80	5	4.1		
53	2	242	9.527	108	4.25	1.25	2.74	5	6.2		
63	2 1/2	268	10.551	162	6.37	2.44	5.36	3	7.3		
78	3	331	13.031	113	4.44	2.97	6.53	3	8.9		
91	3 1/2	382	15.039	197	7.75	5.88	12.94	2	11.8		
103	4	407	16.023	178	7.00	6.61	14.56	2	13.2		

COPLES

Diámetro Nominal		Longitud		Peso Aprox.		Empaque		Empaque Costal	
mm.	pulg.	mm.	pulg.	Kg.	Lb.	No. Piezas	Kg.	No. Piezas	Kg.
16	1/2	50	1.97	0.02	0.05	100	2.2	1000	22
21	3/4	61	2.40	0.04	0.08	60	2.1	600	21
27	1	64	2.52	0.05	0.10	40	1.8	400	18
35	1 1/4	73	2.87	0.13	0.28	20	2.5	200	25
41	1 1/2	73	2.87	0.14	0.31	15	2.1	150	21
53	2	80	3.15	0.19	0.42	10	1.9	100	19

CONECTORES

Diámetro Nominal		Longitud		Peso Aprox.		Empaque		Empaque Costal	
mm.	pulg.	mm.	pulg.	Kg.	Lb.	No. Piezas	Kg.	No. Piezas	Kg.
16	1/2	37	1.46	0.02	0.05	100	2.4	1000	24
21	3/4	37	1.46	0.04	0.08	60	2.2	600	22
27	1	46	1.81	0.06	0.13	40	2.3	400	23
35	1 1/4	52	2.05	0.11	0.24	20	2.2	200	22
41	1 1/2	52	2.05	0.14	0.30	15	2.0	100	14
53	2	52	2.05	0.18	0.40	10	1.8	50	9