



930-E

30/50 A, 125 V, 2P, 3W , clavija, hoja recta, uso comercial, ángulo, conexión a tierra, negro

Clavija en ángulo 30A-125V, 50A-125V

Leviton ofrece una amplia selección de clavijas y conectores de hoja recta de grado comercial de 15, 20, 30 y 50 A, disponibles en una amplia variedad de características. Estos productos resistentes son resistentes a la humedad, los químicos y el abuso, y son ideales para usar en interiores y al aire libre. Nuestras clavijas y conectores EPTR con dorso de caucho soportan el uso difícil y protegen contra la suciedad y la humedad. Los tornillos de terminal con ranuras profundas y sin apretar extraen las abrazaderas de cableado posterior de forma segura sobre los conductores pelados para lograr la máxima conductividad. **Este es un reemplazo directo de 930

Código UPC: 078477644942

País de origen: Mexico

NEMA: 5-30P/5-50P

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 30/50 A

Interrupción de corriente:
Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa

Voltaje dieléctrico: Soporta 2000V según UL498

Conexión a tierra: Conexión a tierra

Polo: 2

Elevación de temperatura:
Máx. 30C después de 50 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal

Voltaje: 125 V CA

Cable: 3

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Tornillos de montaje: Acero recubierto de zinc

Hojas/contactos: Latón

Material del cuerpo:
Termoplástico

Color: Negro

Especificaciones mecánicas

Rango del cordón: 0,630 - 1,050

Identificación del producto:
Clasificaciones e identificación NEMA marcadas permanentemente en el producto

Capacidad de terminal: 10-6 AWG

Identificador de terminal:
Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Características del producto

Color: Negro

NEMA: 5-30P/5-50P

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

CSA C22.2 n.o 42: Archivo LR-406

NEMA: WD-6

NOM: 057

UL498: Archivo E13393

Garantía: Limitado 2-Year

Diagrama de cableado

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite: www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.