



# 1201-2W

Interruptor de palanca de 15 A, Interruptor silencioso, Grado de especificación de resistencia extra alta

15 A, 120/277 V, Interruptor de palanca silencioso de CA de un polo, Grado de especificación de resistencia extra alta, Puesta a tierra automática, Cableado posterior y lateral – BLANCO

Los interruptores de palanca de CA de grado industrial de Leviton para aplicaciones de resistencia extra alta representan calidad y rendimiento máximo de primera línea. Leviton utiliza los mejores materiales disponibles y los más altos estándares de producción para producir interruptores industriales de flexibilidad y confiabilidad inigualables.

Color:  Blanco

Código UPC: 078477240588

País de origen: Estados Unidos

### Colores disponibles:



### Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

**Clasificación de HP:** 1/2 CV-120 V 2HP-240V-277V

**Máx. Amperaje:** 12 A

Especificaciones eléctricas

**Amperaje:** 15 A

**Voltaje dieléctrico:** Soporta 1500V durante 1 minuto

**Resistencia:** 50.000 ciclos como mínimo

**Conexión a tierra:** Puesta a tierra automática

**Prueba de sobrecarga UL20:** 100 ciclos de sobrecarga a 4,8 veces la corriente nominal

**Elevación de temperatura:** Elevación máxima de 30 grados C

**Voltaje:** 120/277 V CA

Especificaciones medioambientales

**Inflamabilidad:** Clasificación V-2 según UL 94

**Temperatura de funcionamiento:** -40 °C a 65 °C

Especificaciones del material

**Material de la base:**

Termoplástico

**Color:** Blanco

**Material de contacto:** Aleación de plata

**Material de la cubierta:**

Termoplástico

**Clips de conexión a tierra:**

Latón

**Tornillo de conexión a tierra:**

Latón 8-32

**Material de la correa:** Acero

**Tornillos de terminal:** Latón 8-32

**Palanca:** Policarbonato

### Especificaciones mecánicas

**Identificación del producto:**

Las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

**Par de terminales roscados:**

14-18 lb-pulg.

**Capacidad de terminal:**

Cableado posterior AWG 14-n.o o 10; cableado lateral AWG n.o 14-n.o 12

**Identificador de terminal:**

Latón-Negro vivo-Blanco vivo-Verde neutro-Tierra

**Terminación:**

Cableado posterior o lateral

### Normas y certificaciones

**ANSI:** C-73

**CSA C22.2 n.o 111:** Archivo n.o 152105

**NEMA:** WD-1 y WD-6

**NOM:** 057

**RoHS:** Cumple

**Especificación federal**

**WS896E de UL:** Archivo n.o E7458

**Estándar UL:** UL 20

**Garantía:** Limitado 10-Year

### Características del producto

**Color:** Blanco

**Tipo de producto:** Interruptor de palanca

**Función:** Unipolar

**Grado:** Grado de especificación industrial para trabajos extrapesados


**Conexión a tierra:** Puesta a tierra automática

**Clasificación de HP:** 1/2 CV-120 V 2HP-240V-277V


**Material de la correa:** Acero

**Voltaje:** 120/277 V CA

### Diagrama de cableado



### Diseño dimensional

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.**

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 ·  
FAX: +1-800-824-3005 ·

**Leviton S. de R.L. de C.V.**

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)  
5386- 1797 ·

**Visite nuestro sitio web en: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)**

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a  
cambios sin aviso.

**Leviton tiene presencia mundial.**

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:  
[www.leviton.com/company/about-leviton/locations](http://www.leviton.com/company/about-leviton/locations)

**© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc.**