



Color:  Marfil

Código UPC: 078477222553

País de origen: Mexico

Colores disponibles:



1223-2I

Interrupor de palanca de 20 A, Tres 3-Way, Interrupor silencioso, Grado de especificación de resistencia extra alta

20 A, 120/277 V, Interrupor de palanca silencioso de CA de tres vías, Grado de especificación de resistencia extra alta, Puesta a tierra automática, Cableado posterior y lateral – MARFIL

Los interruptores de palanca de CA de grado industrial de Leviton para aplicaciones de resistencia extra alta representan calidad y rendimiento máximo de primera línea. Leviton utiliza los mejores materiales disponibles y los más altos estándares de producción para producir interruptores industriales de flexibilidad y confiabilidad inigualables.

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

Clasificación de HP: 1HP-120V 2HP-240V-277V

Máx. Amperaje: 16 A

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 20 A

Voltaje dieléctrico: Soporta 1500V durante 1 minuto

Resistencia: 50.000 ciclos como mínimo

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

Prueba de sobrecarga UL20: 100 ciclos de sobrecarga a 4,8 veces la corriente nominal

Elevación de temperatura: Elevación máxima de 30 grados en C

Voltaje: 120/277 V CA

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad: Clasificación V-2 según UL 94

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 65 °C

Especificaciones del material

Material de la base:

Termoplástico

Color: Marfil

Material de contacto: Aleación de plata

Material de la cubierta: Termoplástico

Clips de conexión a tierra: Latón

Tornillo de conexión a tierra: Latón 8-32

Material de la correa: Acero

Tornillos de terminal: Latón 8-32

Palanca: Policarbonato

Especificaciones mecánicas

Identificación del producto:
Las clasificaciones están
marcadas permanentemente
en el producto

Par de terminales roscados:
14-18 lb-pulg.

Capacidad de terminal:
Cableado posterior AWG 14-n.
o 10; cableado lateral AWG n.o
14-n.o 12

Identificador de terminal:
Latón-Negro vivo-Blanco vivo-
Verde neutro-Tierra

Terminación: Cableado
posterior o lateral

Características del producto

Material del cuerpo:
Termoplástico

Color: Marfil

Tipo de producto: Interruptor
de palanca

Función: 3-Way

Grado: Grado de
especificación industrial para
trabajos extrapesados

Conexión a tierra: Puesta a
tierra automática

Clasificación de HP: 1HP-
120V 2HP-240V-277V

Material de la correa: Acero

Voltaje: 120/277 V CA

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

CSA C22.2 n.o 111: Archivo n.
o 152105

NEMA: WD-1 y WD-6

NOM: 057


RoHS: Cumple

Especificación federal
WS896E de UL: Archivo n.o
E7458

Estándar UL: UL 20

Garantía: Limitado 10-Year

Diagrama de cableado



Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h,
hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 ·
FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)
5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a
cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:
www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc.