



2310

20 A, 125 V, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial

20 A, 125 V, NEMA L5-20R, 2P, 3W, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial, Conexión a tierra, V-0-MAX – NEGRO

Cumple con ROHS: Sí

Los productos con seguro de grado industrial de Leviton están diseñados para brindar calidad sin igual y rendimiento superior en los entornos industriales más severos. Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción superiores para producir una amplia selección de productos con seguro de flexibilidad y confiabilidad inigualables.

- Ideal para cargas de motor, como vacíos de taller y bombas de piscina, y generadores

Código UPC: 078477801109

País de origen: Comuníquese con el servicio al cliente

NEMA:  L5-20R

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 20 A

Limitación de corriente:
Corriente nominal total

Voltaje dieléctrico: Soporta 2000V según UL498

Conexión a tierra: Conexión a tierra

Polo: 2

Elevación de temperatura:
Máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

Voltaje: 125 V CA

Cable: 3

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad: Clasificación V-0 según UL 94

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Material de la base:
Valox|Valox

Material del cuerpo: Nylon

Color: Negro

Material de la cubierta: Valox 357

Material de la superficie:
Ultramid|Ultramid

Clips de conexión a tierra:
Latón niquelado

Especificaciones mecánicas

Rango del cordón: 0,385 a 0,780

Identificación del producto:
Clasificaciones e identificación NEMA marcadas permanentemente en el producto

Par de terminales roscados:
14-18 lb-pulg.

Capacidad de terminal: 14-8 AWG

Contactos a tierra: Latón

Tornillo de conexión a tierra:
Latón cromado

Contactos de línea: Latón

Material de la correa: Latón
níquelado

Abrazaderas de terminal:
Latón recubierto de zinc

Tornillos de terminal: Latón
cromado

Identificador de terminal:
Marcado en el producto

Terminación: Parte posterior y
lateral

Rango de torsión: 14-16 lb-
pulg.

Características del producto

Material de la base:
Valox|Valox

Color: Negro

Material de la superficie:
Ultramid|Ultramid

NEMA: L5-20R

Garantía: Garantía limitada de
por vida|Garantía limitada de
por vida

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

CSA: C22.2 No. 42

NEMA: WD-1 y WD-6

NOM: 057

UL: 498

Especificación federal de UL:
W-C-596


**Especificación federal WC-
596 de UL:** Archivo E13399

UL498: Archivo E13399

Garantía

Garantía: Garantía limitada de
por vida|Garantía limitada de
por vida

Diagrama de cableado



Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h,
hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 ·
FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:

www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.