



Color:  Marfil

Código UPC: 078477226605

País de origen: Mexico

NEMA:  5-15R

Colores disponibles:



5225-I

15 A, 120 V, Interruptor de combinación de CA unipolar de estilo dúplex/5-15R, uso comercial, conexión a tierra, cableado lateral, Marfil

15 A, 120 V, Interruptor de combinación de CA unipolar de estilo dúplex/5-15R, uso comercial, conexión a tierra, cableado lateral, - Marfil

- Funcional: proporciona múltiples controles en un espacio de una unidad
- Duradero: construcción de nylon termoplástico resistente a impactos
- Compatible: diseñado para usar con placas de pared tradicionales de Leviton

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

Clasificación de HP: 1/2HP-120V

Máx. Amperaje: 12 A

Especificaciones eléctricas

Voltaje dieléctrico: Soporta 1500V durante 1 minuto

Conexión a tierra: Conexión a tierra

Prueba de sobrecarga UL20: 100 ciclos de sobrecarga a 4,8 veces la corriente nominal

Polo: 1

Amperaje del receptáculo: 15 A

Voltaje del receptáculo: 125V CA

Amperaje del interruptor: 15 A

Voltaje del interruptor: 120V CA

Elevación de temperatura: Elevación máxima de 30 grados C

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad: Clasificación V-2 según UL 94

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 65 °C

Especificaciones mecánicas

Identificación del producto: Estampado en la correa

Especificaciones del material

Material del accionador: Termoplástico

Material del cuerpo: Termoplástico

Color: Marfil

Material de la correa: Acero

Características del producto

Amperaje: 15 A

Color: Marfil

Capacidad de terminal: 14-12 AWG

Identificador de terminal:
Latón-Negro vivo-Blanco vivo-Verde neutro-Tierra

Terminación: Lateral

Rango de torsión: 14 a 18 lb-pulg.

Característica: Unipolar/5-15R

NEMA: 5-15R

Tipo de producto:
Combinación de interruptor /tomacorriente

Tipo: Interruptor de combinación de estilo dúplex

Voltaje: 120 V CA

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

CSA C22.2 n.o 111: Archivo n. o 152105

NEMA: WD-1 y WD-6

NOM: 057

Estándar UL: UL 20

Garantía: Limitado 2-Year

Características y beneficios

- Los interruptores silenciosos de CA tienen contactos de óxido de plata-cadmio y los receptáculos tienen contactos de doble deslizamiento para máxima conductividad
- Todos los productos tienen tornillo de conexión a tierra
- Cableado lateral con tornillos de terminal que aceptan cables de cobre o revestidos en cobre hasta n.o 12
- Se adaptan a cajas de pared estándar
- Las lengüetas de separación en los productos con interruptores silenciosos de CA permiten la conversión a fuentes separadas
- Cuenta con una garantía limitada de dos años

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:
www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc.