



## 5249-TFB

Ensamble de tomacorriente/receptáculo de caja de piso de 15 A y 1-Gang, a prueba de manipulaciones

Ensamble de caja de piso para receptáculo de una unidad, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Receptáculo único, A prueba de manipulaciones, Hoja recta, Tapa roscada y placa de piso de latón, Cableado posterior y lateral, correa de acero – MARFIL

Para instalaciones de bajo perfil de receptáculos en el piso, nuestros conjuntos de cajas de piso para receptáculos son ideales. Disponibles en configuraciones de 15 y 20 A, 1 y 2 unidades, estos productos son adecuados para construcciones con marco de madera con alfombra, madera, mosaico y piso con acabado de vinilo. Las aplicaciones comunes incluyen una variedad de usos, desde estaciones de trabajo de oficinas en el hogar hasta escenarios y lugares de entretenimiento de alta gama.

Código UPC: 078477410929

País de origen: Mexico

NEMA:  5-15R

### Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

**A voltaje nominal:** 1/2 CV

Especificaciones medioambientales

**Inflamabilidad:** Clasificación V-2 según UL 94

**Temperatura de funcionamiento:** -40 °C a 75 °C

Especificaciones mecánicas

Especificaciones eléctricas

**Amperaje:** 15 A

**Voltaje dieléctrico:** Soporta 2000V según UL498

**Polo:** 2

**Elevación de temperatura:** Máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal

**Voltaje:** 125 V CA

**Cable:** 3

Especificaciones del material

**Material del cuerpo:** Nylon

**Material de la tapa:** Latón

**Material de la superficie:** Nylon

**Material de la placa de piso:** Latón sólido de 1,6 mm de grosor

**Tornillo de conexión a tierra:** Acero

**Contactos de línea:** Latón de triple deslizamiento

**Tornillos de montaje:** Acero

**Material de la correa:** Acero recubierto de zinc

Características del producto

**Capacidad de terminal:** 14-10 AWG

**Identificador de terminal:**  
Latón caliente, verde-tierra,  
plata-neutro

**Terminación:** Parte posterior y lateral

Normas y certificaciones

**ANSI:** C-73

**Normas aplicables:** UL 498,  
UL514A , CSA C22.2 n.o 42,  
CSA C22.2 n.o 18.1-04

**Certificación/Listado:**  
cCSAus, NOM-ANCE

**NEMA:** WD-1 y WD-6

**Amperaje:** 15 A

**Color:** Marfil

**Característica:** A prueba de manipulaciones

**NEMA:** 5-15R

**Tipo:** Marco de madera

**Voltaje:** 125 V CA

Garantía

**Garantía:** Limitado 2-Year

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.**

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

**Leviton S. de R.L. de C.V.**

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

**Leviton tiene presencia mundial.**

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:  
[www.leviton.com/company/about-leviton/locations](http://www.leviton.com/company/about-leviton/locations)

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc.