



5262-SGW

Receptáculo dúplex/tomacorriente de 15 A, grado industrial, a prueba de manipulaciones, puesta a tierra automática

Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación industrial para trabajos extrapesados, a prueba de manipulaciones, cara lisa, 15 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Blanco

Cumple con ROHS: Sí

Información técnica

Clasificaciones de potencia de
CA

A voltaje nominal: 1/2 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 15 A

Voltaje dieléctrico: Soporta 2000V según UL498

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

Polo: 2

Elevación de temperatura: Máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

Voltaje: 125 V CA

Cable: 3

Especificaciones
medioambientales

Inflamabilidad: Clasificación V-2 según UL 94

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 75 °C

Especificaciones del material

Material del cuerpo: Nylon

Material de la superficie: Nylon

Clips de conexión a tierra: Latón

Tornillo de conexión a tierra: Latón 8-32

Contactos de línea: Aleación de latón de alto rendimiento y triple deslizamiento de 10 mm

Material de la correa: Brass .050"

Abrazadera de terminal: Acero recubierto de zinc

Tornillos de terminal: Latón 10-32

Especificaciones mecánicas

Identificación del producto: Las clasificaciones están

Características del producto

Color: Blanco

Color:  Blanco

Código UPC: 078477133552

País de origen: Mexico

NEMA:  5-15R

Colores disponibles:



marcadas permanentemente en el producto

Par de terminales roscados:
14-18 lb-pulg.

Capacidad de terminal: 14-10 AWG

Identificador de terminal:
Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Terminación: Cableado posterior o lateral

Tipo de cable: Cable sólido o trenzado para construcción

Tipo de producto:
Receptáculo dúplex /tomacorriente

Característica: A prueba de manipulaciones|Superficie suave

Grado: Grado de especificación industrial para trabajos extrapesados

NEMA: 5-15R

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

Normas aplicables: UL 498, CSA C22.2 No. 42, FedSpec W-C 596


Certificación/Listado: UL, CSA, NOM-ANCE

NEMA: WD-1 y WD-6

Garantía

Garantía: Limitado 10-Year

Diseño dimensional



Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:
www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc.