



Código UPC: 078477695401

País de origen: Mexico



6-50R

5374-S00

50 A, 250 V, 2P, 3W, Receptáculo de montaje empotrado, Hoja recta, grado industrial, Conexión a tierra, Negro

50 A, 250 V, NEMA 6-50R, 2P, 3W, Receptáculo de montaje empotrado, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, cableado lateral, correa de acero - Negro ADVERTENCIA: No usar con cajas de pared de una unidad, anillos de lodo de una unidad o extensores de caja de una unidad.

Cumple con ROHS: Sí

Fabricados con termoplástico duradero, los receptáculos de alimentación de Leviton están equipados con contactos de aleación de cobre de dos hilos de gran calibre. Los receptáculos de montaje empotrado se adaptan a la amplia gama de placas de pared de 5 cm de diámetro de Leviton y se incluyen piezas de montaje.

Información técnica

Clasificaciones de potencia de

CA

A voltaje nominal: 3 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 50 A

Limitación de corriente: Corriente nominal total

Voltaje dieléctrico: Soporta 2000V según UL498

Conexión a tierra: Conexión a

tierra

Polo: 2

Elevación de temperatura:

Máx. 30C después de 50 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento

de la corriente nominal

Voltaje: 250 V CA

Cable: 3

Especificaciones medioambientales Especificaciones del material

Material del cuerpo:

Inflamabilidad: Clasificación V- Polipropileno

2 según UL 94

С

Color: Negro

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °

Material de la superficie:

Polipropileno

Contactos de línea: Latón de

doble deslizamiento

Material de la correa: Acero

galvanizado

Especificaciones mecánicas Características del producto

Color: Negro

Identificación del producto:

Las clasificaciones están marcadas permanentemente

en el producto

Capacidad de terminal: AWG

n.o 4

Identificador de terminal:

Tornillos de latón = caliente; tornillo verde = a tierra

Normas y certificaciones

ANSI: C73

CSA: 22.2 n.o 42, C22.2 n.o

14, C22.2 n.o 65

Archivo: E13399

NEMA: WD-6

NOM: NOM - ANCE

UL: UL 498, UL 486E

Garantía: Limitado 10-Year

Diagrama de cableado

Wiring Diagram 250V EQUIP 6-50R

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386-1797 -

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite: www.leviton.com/company/about-leviton/locations

NEMA: 6-50R

