



7410-B

20 A, 120/208 V, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial

20 A, 120/208 V 3-Phase Y, No NEMA, 4P, 4W, Receptáculo de montaje empotrado con seguro, grado industrial, sin conexión a tierra - NEGRO

La línea de receptáculos con seguro de grado industrial para trabajos extrapesados de Leviton está diseñada y fabricada para resistir las condiciones difíciles que suelen asociarse con los entornos industriales. Estos productos de grado industrial, disponibles en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, de grado hospitalario, etc., son la elección del contratista eléctrico para usar en fábricas, escuelas, hospitales y edificios de oficinas comerciales.

Código UPC: 078477821633

País de origen: Mexico

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 20 A

Limitación de corriente:

Corriente nominal total

Voltaje dieléctrico: Soporta 2000V según UL498

Conexión a tierra: Sin conexión a tierra

Fase : 3-Phase Y

Polo: 4

Elevación de temperatura:

Máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

Voltaje: 120/208 V CA

Cable: 4

Especificaciones medioambientales

Entorno: Seco

Inflamabilidad: Clasificación V-2 según UL 94

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Material de la base: Nylon

Material de la superficie: Nylon

Tornillo de conexión a tierra: Latón 8-32

Contactos de línea: Latón de 0,040 de grosor

Material de la correa: Latón niquelado

Tornillos de terminal: Latón 10-32

Especificaciones mecánicas

Identificación del producto: Clasificaciones e identificación NEMA marcadas permanentemente en el producto

Par de terminales roscados: 14-18 lb-pulg.

Capacidad de terminal: 18-10 AWG

Identificador de terminal: Latón caliente, plata-neutro

Horquilla: Latón niquelado de 0,050 de grosor

Terminación: Parte posterior y lateral

Características del producto

Normas y certificaciones

Color: Negro

ANSI: C-73

Voltaje: 120/208 V CA

CSA C22.2 n.o 42: Archivo LR-406

NEMA: WD-6

NOM: 057

UL498: Archivo E13399

Garantía: Garantía limitada de por vida

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:

www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc.