



8300-W

Receptáculo dúplex/tomacorriente de 20 A, grado hospitalario, puesta a tierra automática

Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado hospitalario para trabajos extrapesados, cara lisa, 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire puesta a tierra automática - Blanco

Cumple con ROHS: Sí

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

Clasificación de potencia: 1 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 20 A

Limitación de corriente: Corriente nominal total

Voltaje dieléctrico: Soporta 2000V según UL498

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

Polo: 2

Elevación de temperatura: Máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

Voltaje: 125 V CA

Cable: 3

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Material del cuerpo: Nylon

Tuercas de abrazadera: Acero recubierto de zinc

Color: Blanco

Material de la superficie: Nylon

Clips de conexión a tierra: Latón niquelado

Tornillo de conexión a tierra: Latón bañado

Contactos de línea: Latón niquelado de triple deslizamiento de 0,040 de grosor

Material de la correa: Latón niquelado

Tornillos de terminal: Latón niquelado 10-32

Color:  Blanco

Código UPC: 078477818633

País de origen: Comuníquese con el servicio al cliente

NEMA:  5-20R

Colores disponibles:



Horquilla: Latón niquelado

Especificaciones mecánicas

Identificación del producto:

Las indicaciones están marcadas permanentemente en el producto

Par de terminales roscados:

14-18 lb-pulg.

Capacidad de terminal: 14-10 AWG

Identificador de terminal:

Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Terminación: Cableado

posterior o lateral

Rango de torsión: 46 a 40,6 cm lb

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

CSA C22.2 n.o 42: Archivo 152105

NEMA: WD-6

NOM: 057

RoHS: Cumple

Especificación federal WC-596 de UL: Archivo E13399

UL498HG: Archivo E13399

Garantía: Limitado 10-Year

Características del producto

Color: Blanco

Tipo de producto:

Receptáculo dúplex /tomacorriente

Característica 4: Superficie suave

Grado: Grado hospitalario para trabajos extrapesados


Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

NEMA: 5-20R

Material de la correa: Latón niquelado

Garantía: Limitado 10-Year

Diagrama de cableado



Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 ·
FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)
5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a
cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:
www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc.