



Color:  Rojo

Código UPC: 078477818930

País de origen: Mexico

NEMA:  5-20R

Colores disponibles:



8300-HR

Receptáculo dúplex/tomacorriente de 20 A, grado hospitalario, puesta a tierra automática

Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado hospitalario para trabajos pesados, cara lisa, 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire puesta a tierra automática - Rojo

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

Clasificación de potencia: 1 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 20 A

Limitación de corriente:
Corriente nominal total

Voltaje dieléctrico: Soporta 2000V según UL498

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

Polo: 2

Elevación de temperatura:
Máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

Voltaje: 125 V CA

Cable: 3

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad: Clasificación V-2 según UL94

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Material del cuerpo: Nylon

Tuercas de abrazadera: Acero recubierto de zinc

Color: Rojo

Material de la superficie:
Nylon

Clips de conexión a tierra:
Latón

Tornillo de conexión a tierra:
Latón

Contactos de línea: Bronce fosforado

Material de la correa: Acero galvanizado con contactos a tierra remachados

Tornillos de terminal: Latón

Especificaciones mecánicas

Identificación del producto:
Las indicaciones están

Características del producto

Color: Rojo

marcadas permanentemente en el producto

Par de terminales roscados:
14-18 lb-pulg.

Capacidad de terminal: 14-10 AWG

Identificador de terminal:
Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Terminación: Cableado posterior o lateral

Rango de torsión: 46 a 40,6 cm lb

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

CSA C22.2 n.o 42: Archivo 152105

NEMA: WD-6

NOM: 057

RoHS: No cumple

Especificación federal WC-596 de UL: Archivo E13399

UL498HG: Archivo E13399

Garantía: Limitado 10-Year

Tipo de producto:
Receptáculo dúplex /tomacorriente

Característica 4: Superficie suave

Grado: Grado hospitalario para trabajos pesados

NEMA: 5-20R

Patentes*

MX321216

US8684771

Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debe extraerse ninguna inferencia legal de la omisión de una patente de esta lista.

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:
www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc.