



Color:  Naranja

Código UPC: 078477057384

País de origen: Mexico

NEMA:  5-20R

Colores disponibles:



8300-OIG

Receptáculo/tomacorriente dúplex de cuerpo estrecho de 20 A, grado hospitalario, puesta a tierra aislada

20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W , Receptáculo dúplex de cuerpo estrecho, hoja recta, Grado hospitalario, puesta a tierra aislada, , Cableado posterior y lateral, correa de acero niquelado, : naranja

Cumple con ROHS: Sí

Todos los receptáculos de grado hospitalario de Leviton se someten a las más estrictas pruebas de UL para garantizar un funcionamiento continuo y seguro en cualquier aplicación que requiera tolerancia a usos intensivos, incluidas instalaciones del cuidado de la salud, plantas de fabricación y escuelas.

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

Amperaje: 20 A

A voltaje nominal: 1 CV

Limitación de corriente:
Corriente nominal total

Voltaje dieléctrico: Soporta 3000V mín.

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

Polo: 2

Elevación de temperatura:
Elevación de temperatura máxima de 30C a corriente nominal completa

Voltaje: 125 V CA

Cable: 3

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 20 A

Voltaje dieléctrico: Soporta 3000V mín.

Inflamabilidad: Clasificación V-0 según UL 94

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Polo: 2

Elevación de temperatura:
Elevación de temperatura máxima de 30C a corriente nominal completa

Voltaje: 125 V CA

Cable: 3

Especificaciones medioambientales

Material del cuerpo: Mezcla de poliéster PBT

Tuercas de abrazadera: Latón de 0,08 cm

Color: Naranja

Material de la superficie:
Mezcla de poliéster PBT

Inflamabilidad: Clasificación V-0 según UL 94

Especificaciones del material

A voltaje nominal: 1 CV

Material del cuerpo: Mezcla de poliéster PBT

Tuercas de abrazadera: Latón de 0,08 cm

Color: Naranja

Material de la superficie:
Mezcla de poliéster PBT

Clips de conexión a tierra:
Latón

Clips de conexión a tierra:
Latón

Contactos a tierra: 0030"
Latón

Tornillo de conexión a tierra:
Cabezal hexagonal n.o 8,
graves de triple accionamiento

Contactos de línea: Bronce
fosforado de 0,09 cm

Tornillos de montaje: Acero
bañado de triple accionamiento

**Temperatura de
funcionamiento:** -40 °C a 60 °
C

Mecanismo obturador: Acetal

Material de la correa: Acero
(G60 galvanizado)

Tornillos de terminal: Latón
de triple accionamiento n.o 8

Contactos a tierra: 0030"
Latón

Tornillo de conexión a tierra:
Cabezal hexagonal n.o 8,
graves de triple accionamiento

Contactos de línea: Bronce
fosforado de 0,09 cm

Tornillos de montaje: Acero
bañado de triple accionamiento

Mecanismo obturador: Acetal

Material de la correa: Acero
(G60 galvanizado)

Abrazadera de terminal: Latón

Tornillos de terminal: Latón
de triple accionamiento n.o 8

Especificaciones mecánicas

Identificación del producto:
Las clasificaciones están
marcadas permanentemente
en el producto

Par de terminales roscados:
14-18 lb-pulg.

Capacidad de terminal: 14-10
AWG

Identificador de terminal:
Latón caliente, verde-tierra,
plata-neutro

Terminación: Cableado
posterior o lateral

Tipo de cable: Trenzado o
sólido

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

Normas aplicables: UL 498,
espec. fed. W-C-569, CSA 22.2
n.o 42

CSA C22.2 n.o 42: Archivo
E152105

Certificación/Listado: cULus,
NOM-ANCE

NEMA: WD-6

NOM: 057

RoHS: Cumple con RoHS

**Especificación federal WC-
596 de UL:** Archivo E13399

Características del producto

Color: Naranja

Tipo de producto:
Receptáculo dúplex
/tomacorriente

Característica 4: Superficie
suave

Función: Conexión a tierra
aislada

Grado: Grado hospitalario para
trabajos pesados

NEMA: 5-20R

UL498HG: Archivo E13399

Garantía: Limitado 10-Year

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:

www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc.