



Color:  Marfil

Código UPC: 078477819678

País de origen: Mexico

NEMA:  5-15R

Colores disponibles:



16252-I

Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus de 15 A, grado industrial, puesta a tierra automática

Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus, grado de especificación industrial para trabajos pesados, cara lisa, 15 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Marfil

La línea de receptáculos de grado de especificación para trabajos pesados de Leviton está diseñada y fabricada para resistir los entornos más exigentes. Estos productos de grado comercial, disponibles en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., son la elección del contratista eléctrico para usar en hoteles, escuelas, hospitales y edificios de oficinas comerciales.

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

Amperaje: 15 A

A voltaje nominal: 1/2 CV

Limitación de corriente:
Corriente nominal total

Voltaje dieléctrico: Soporta 3000V mín.

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

Polo: 2

Elevación de temperatura:
Elevación de temperatura máxima de 30 °C a corriente nominal completa

Voltaje: 125 V CA

Cable: 3

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 15 A

Limitación de corriente:
Corriente nominal total

Voltaje dieléctrico: Soporta 3000V mín.

Inflamabilidad: Clasificación V-2 según UL 94

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Polo: 2

Elevación de temperatura:
Elevación de temperatura máxima de 30 °C a corriente nominal completa

Voltaje: 125 V CA

Cable: 3

Especificaciones medioambientales

Material del cuerpo: Mezcla de poliéster PBT

Tuercas de abrazadera: Acero recubierto de zinc

Color: Marfil

Material de la superficie:
Mezcla de poliéster PBT

Especificaciones del material

Material del cuerpo: Mezcla de poliéster PBT

Color: Marfil

Material de la superficie:
Mezcla de poliéster PBT

Clips de conexión a tierra:
Enchapado en latón

Inflamabilidad: Clasificación V-2 según UL 94

Clips de conexión a tierra:
Enchapado en latón

Tornillo de conexión a tierra:
Cabezal hexagonal n.o 8, latón de accionamiento triple

Contactos de línea: Bronce fosforoso de 0,08 cm

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Material de la correa: Acero (G60 galvanizado)

Tornillos de terminal: Latón de triple accionamiento n.o 8

Tornillo de conexión a tierra:
Cabezal hexagonal n.o 8, latón de accionamiento triple

Contactos de línea: Bronce fosforoso de 0,08 cm

Identificación del producto:
Las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

Material de la correa: Acero (G60 galvanizado)

Capacidad de terminal: 14-10 AWG

Identificador de terminal:
Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Tornillos de terminal: Latón de triple accionamiento n.o 8

Terminación: Cableado posterior y lateral

Especificaciones mecánicas

Marca: Decora Plus

Color: Marfil

Tipo de producto:
Receptáculo dúplex /tomacorriente

Característica 4: Superficie suave

Grado: Grado de especificación comercial

NEMA: 5-15R

Identificación del producto:
Las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

Par de terminales roscados:
14-18 lb-pulg.

Capacidad de terminal: 14-10 AWG

Identificador de terminal:
Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Terminación: Cableado posterior y lateral

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

Normas aplicables: UL 498, Espec. fed. W-C-596, CSA C22.2 n.o 42

A voltaje nominal: 1/2 CV

Características del producto

ANSI: C-73

Marca: Decora Plus

CSA C22.2 n.o 42: Archivo LR-406

Tipo de producto:
Receptáculo dúplex /tomacorriente

Característica 4: Superficie suave

Grado: Grado de especificación comercial

NEMA: 5-15R

NOM: 057

UL498: Archivo E13399

Garantía: Limitado 10-Year

Certificación/Listado: cULus,
SIN ANCE

RoHS: Cumple con RoHS

Garantía: Limitado 10-Year

Patentes*

CA2483480

MX257790

MX321216

US6743029

US8684771

Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debe extraerse ninguna inferencia legal de la omisión de una patente de esta lista.

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:
www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.