

# 28W75



**Color:**  Amarillo

**Código UPC:** 078477969021

**País de origen:** Mexico

**NEMA:**  L15-30P

**Colores disponibles:**

 Negro

Enchufe con seguro impermeable Wetguard

30 A, 250 V trifásico, NEMA L15-30P, 3P, 4W, Enchufe con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard – AMARILLO

**Cumple con ROHS:** Sí

La línea Wetguard de productos de cableado impermeables industriales de Leviton son los productos impermeables más versátiles y bien diseñados del mercado. Cumplen con las clasificaciones IP67 y NEMA en cuanto a protección de entrada de agua y ofrecen muchas ventajas significativas sobre las marcas de la competencia.

## Información técnica

### Especificaciones eléctricas

**Amperaje:** 30 A

**Limitación de corriente:**

Corriente nominal total

**Voltaje dieléctrico:** Soporta 2000V según UL498

**Conexión a tierra:** Conexión a tierra

**Fase :** 3-Phase

**Polo:** 3

**Elevación de temperatura:**

Máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

**Voltaje:** 250 V CA

**Cable:** 4

### Especificaciones del material

**Tornillos de montaje:** Acero inoxidable, no magnético

**Hojas/contactos:** Latón niquelado sin electro

**Interior del cuerpo:** Nylon

**Material del cuerpo:** Santopreno TPV

**Casquillo:** Santopreno TPV

**Tuerca de compresión, alivio de tensión:** Nylon

**Tornillos de terminal:** Latón niquelado sin electro

### Especificaciones medioambientales

**Entorno:** Húmedo

**Inflamabilidad:** Clasificación V-2 según UL 94

**Clasificación IP:** IP66, IP67, IP69K

**Temperatura de funcionamiento:** -40 °C a 60 °C

### Especificaciones mecánicas

**Rango de agarre del cordón (pulg.):** 0,625 a 1,125

**Identificación del producto:** Clasificaciones e identificación NEMA marcadas permanentemente en el producto

**Capacidad de terminal:** n.o 12 a n.o 8

**Identificador de terminal:** Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

**Módulo de cableado:** Nylon

Características del producto

**Marca:** Wetguard

**Color:** Amarillo

**Tipo de producto:** Clavija con seguro

**NEMA:** L15-30P

Normas y certificaciones

**ANSI:** C-73

**CSA C22.2 n.o 42:** Archivo LR-406


**NEMA:** WD-6

**NOM:** 057

**UL:** 498

**Garantía:** Garantía limitada de por vida

## Diagrama de cableado



### Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

### Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

### Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

Visite nuestro sitio web en: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

### Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite: [www.leviton.com/international/contacts](http://www.leviton.com/international/contacts)

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.