



Color:  Amarillo

Código UPC: 078477968789

País de origen: Mexico

NEMA:  L15-30R

Colores disponibles:


Negro

29W75

Conector impermeable con seguro Wetguard

30 A, 250 V trifásico, NEMA L15-30R, 3P, 4W, Conector con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard – AMARILLO

Cumple con ROHS: Sí

- **BATALLE LOS ELEMENTOS:** resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
- **ATENUACIÓN:** Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
- **DISEÑO ÚNICO:** El diseño exclusivo de "lengüeta y ranura" brinda una protección de entrada superior contra el agua, la suciedad y la suciedad
- **ALTO RENDIMIENTO:** Contactos de una pieza de alta resistencia para un rendimiento eléctrico de máxima conductividad
- **LA MARCA EN LA QUE CONFÍA:** respaldada por una garantía de por vida

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 30 A

Limitación de corriente:
Corriente nominal total

Voltaje dieléctrico: Soporta 2000V según UL498

Conexión a tierra: Conexión a tierra

Fase : 3-Phase

Polo: 3

Elevación de temperatura:
Máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

Voltaje: 250 V CA

Cable: 4

Especificaciones medioambientales

Entorno: Húmedo

Inflamabilidad: Clasificación V-2 según UL 94

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Tornillos de montaje: Acero inoxidable, no magnético

Hojas/contactos: Latón niquelado sin electro

Interior del cuerpo: Nylon

Especificaciones mecánicas

Rango de agarre del cordón (pulg.): 0,625 a 1,125

Identificación del producto:
Clasificaciones e identificación NEMA marcadas permanentemente en el producto

Material del cuerpo:


Santopreno TPV

Casquillo: Santopreno TPV**Tuerca de compresión, alivio de tensión:** Nylon**Tornillos de terminal:** Latón niquelado sin electro**Módulo de cableado:** Nylon**Capacidad de terminal:** n.o 12 a n.o 8**Identificador de terminal:**

Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Rango de torsión: 12-14 lb-pulg.Características del producto**Marca:** Wetguard**Color:** Amarillo**Tipo de producto:** Conector con seguro**NEMA:** L15-30RNormas y certificaciones**ANSI:** C-73**CSA C22.2 n.o 42:** Archivo LR-406**NEMA:** WD-6**NOM:** 057**UL:** 498**Garantía:** Garantía limitada de por vida

Diagrama de cableado

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada**Leviton S. de R.L. de C.V.**Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · www.leviton.com.mx**Visite nuestro sitio web en:** www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:

www.leviton.com/international/contacts

