



Color:  Marfil

Código UPC: 078477815229

País de origen: Comuníquese con el servicio al cliente

NEMA:  5-15R

Colores disponibles:

 Marrón
 Negro
 Gris
 Blanco

CR015-I

Receptáculo dúplex/tomacorriente de 15 A, uso comercial, puesta a tierra automática

Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación comercial, cara lisa, 15 A, 125 V, cableado lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire puesta a tierra automática - Marfil

La línea de receptáculos de grado de especificación para trabajos pesados de Leviton está diseñada y fabricada para resistir los entornos más exigentes. Estos productos de grado comercial, disponibles en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., son la elección del contratista eléctrico para usar en hoteles, escuelas, hospitales y edificios de oficinas comerciales.

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal: 1/2 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 15 A

Limitación de corriente:
Corriente nominal total

Voltaje dieléctrico: Soporta 2000V según UL498

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

Polo: 2

Elevación de temperatura:
Máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal

Voltaje: 125 V CA

Cable: 3

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Material del cuerpo: Nylon

Color: Marfil

Material de la superficie:
Nylon

Clips de conexión a tierra:
Enchapado en latón

Tornillo de conexión a tierra:
Acero 8-32

Contactos de línea: Toallita doble de latón de 0,031 de grosor

Material de la correa: Acero recubierto de zinc

Tornillos de terminal: Acero 8-32

Especificaciones mecánicas

Identificación del producto:

Las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

Par de terminales roscados:

14-18 lb-pulg.

Capacidad de terminal: 14-10

AWG

Identificador de terminal:

Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Terminación: Cable lateral

Características del producto

Color: Marfil

Tipo de producto:

Receptáculo dúplex /tomacorriente

Característica 4: Superficie suave

Grado: Grado de especificación comercial

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

NEMA: 5-15R

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

CSA C22.2 n.o 42: Archivo 152105


NEMA: WD-2 WD-6

NOM: 057

UL498: Archivo E13399

Garantía: Limitado 10-Year

Diagrama de cableado



Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:

www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.