


DRDDP-A40



DRC GreenMAX®, atenuador, corte de fase, 4 canales, controlador LED, 2,5 A por canal, 120-277VAC

Atenuador de control de fase DRC GreenMAX®, riel DIN, 4 canales, 2,5 A por canal, 120-277VAC, 50-60Hz

País de origen: Mexico

El sistema de control de habitación DRC GreenMAX ofrece un sistema de control de habitaciones completamente distribuido, con cada habitación funcionando de manera independiente de otras, sin depender de procesadores de red ni controladores centralizados. Este sistema revolucionario se puede configurar por completo a través de la aplicación greenmax_drc_app para productos inteligentes y se puede usar para cumplir con los requisitos de detección de ocupación/desocupación, iluminación de múltiples niveles, aprovechamiento de la luz solar, encendido parcial, apagado parcial, programación, iluminación exterior, respuesta a la demanda y control de receptáculos del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y el Título 24 de 2019.

Información técnica

Especificaciones mecánicas

Tipo de montaje: Riel DIN

Características del producto

Línea de productos: DRC

Tipo de producto: Atenuador de control de fase

Protocolo: LumaCAN

Características y beneficios

- Control de fase directa o inversa, atenuador multicanal
- 2 cables, vivo y neutro, por atenuador
- Funcionamiento con 120/230/277 V; 50/60 Hz
- Fase de cada canal seleccionable: admite cargas LED a plena capacidad
- Comunicación de red LumaCAN
- Entrada de cierre de contacto de bajo voltaje de canal único (NO entrada analógica)
- Característica de amplificación: combine canales para aumentar la salida del sensor de ocupación, interruptor momentáneo o emergencia
- Botón de prueba para cada canal
- Indicador de nivel de cada canal
- Detección cruzada cero para una vida útil más prolongada del atenuador
- Riel DIN instalable para seleccionar cajas flexibles (la caja se compra por separado)
- El DRC GreenMAX está incluido en la lista de productos calificados (QPL) del DesignLights Consortium® (DLC) para controles de iluminación en red (NLC)

NOMBRE DEL TRABAJO:	NÚMEROS DE CATÁLOGO:	
NÚMERO DE TRABAJO:		

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite: www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.