



Color:  Negro

Código UPC: 078477381755

País de origen: Estados Unidos

NEMA:  5-15R

Colores disponibles:



T5325-E

Receptáculo/tomacorriente dúplex a prueba de manipulaciones
Decora de 15 A, conexión a tierra, negro

15 A, 125 V, NEMA: 5-15R , Polo: 2, 3-Wire a prueba de manipulaciones, Decora, receptáculo dúplex/tomacorriente, hoja recta, conexión a tierra, Quickwire a presión y lateral, estándares y certificaciones: UL/CSA, Garantía: Limitado a 2 años, Cumple con el NEC - Negro

- **SEGURO:** a prueba de manipulaciones ofrece protección contra choques eléctricos
- **DURADERA** - Construcción de nylon termoplástico resistente a impactos
- **FÁCIL:** cableado a presión y lateral Quickwire para una instalación fácil
- **PRÁCTICO:** El símbolo TR en la correa garantiza que cumple con los últimos requisitos del NEC

Información técnica

Características del producto

Amperaje: 15 A

Tipo de hoja: Hoja recta

Color: Negro

Empresa/marca: Decora

Característica: A prueba de manipulaciones

Conexión a tierra: Conexión a tierra

NEMA: 5-15R

Polo: 2

Capacidad de terminal: El cableado lateral admite cables de cobre (CU) AWG n.o 10, n.o 12 y n.o 14 o cables revestidos de cobre (CC) n.o 10 y n.o 12, los terminales a presión Quickwire aceptan solo cables de cobre (CU) sólidos AWG n.o 14

Terminación: A presión y lateral Quickwire

Rango de torsión: 14 a 18 lb-pulg.

Tipo: Receptáculo dúplex

Voltaje: 125 V CA

Garantía: Limitado 2-Year

Cable: 3

Normas y certificaciones

CSA C22.2 n.o 42: Archivo 152105; clase 6233-01


NOM: Certificación NOM

UL 498: Archivo E13399

Características y beneficios

- Los tornillos de terminal aceptan cables de cobre (CU) AWG n.o 10, n.o 12 y n.o 14 o cables revestidos de cobre (CC) n.o 10 y n.o 12
- Los terminales a presión Quickwire aceptan cable de cobre sólido (CU) AWG n.o 14 únicamente
- Profundidad superficial para un espacio de cableado máximo
- Contactos de alimentación de doble deslizamiento para una conductividad confiable y retención de tomas
- Correa de montaje de acero recubierto de zinc de gran calibre
- Se agregó material adicional a la correa para ayudar a reforzar y evitar la curvatura excesiva de las lengüetas de separación
- El mecanismo obturador dentro del receptáculo bloquea el acceso a los contactos a menos que se inserte una clavija de dos clavijas, lo que ayuda a garantizar que las horquillas, las llaves, etc., se bloqueen
- El símbolo TR en la correa garantiza que cumplen con los últimos requisitos del NEC
- La construcción ultrasónica de alta resistencia ofrece una vida útil prolongada y sin problemas
- Garantía limitada de 2 años

Diagrama de cableado



Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:
www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.