

CEILING 200

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

CEILING 200 ES UNA LUMINARIA SELLADA PARA SOBREPONER CON FUENTE DE LUZ LED. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES HASTA DE 30W Y HALÓGENAS DE HASTA 100W. PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.

LUZ HOMOGÉNEA Y DIFUSA

DIFUSOR DE LUZ ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA HOMOGENEIZAR LA LUZ Y OCULTAR LOS PUNTOS PROPIOS DEL LED, PROPORCIONANDO ILUMINACIÓN GENERAL Y DE CONFORT CON UN IRC MAYOR A ≥ 82 .

EL CUERPO ESTÁ FABRICADO EN POLÍMERO DE INGENIERÍA QUE ES LIBRE DE OXIDACIÓN Y CORROSIÓN ADEMÁS DE SER AUTO EXTINGUIBLE Y MUY DURABLE A AMBIENTES HUMEDOS Y SALINOS. CUENTA CON ÍNDICE DE PROTECCIÓN AL INGRESO IP 65

ELECTRÓNICA DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN MAGG.

INTEGRADA CON DRIVER ATENUABLE POR MEDIO DE FASE PARA OPERAR EN UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-140V.

IDEAL PARA:

- HABITACIONES
- CORNISAS
- BAÑOS
- TERRAZAS
- PASILLOS
- CORREDORES
- MARQUESINAS



2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- | | |
|----------------------------------|--|
| 2.1 CUERPO | <ul style="list-style-type: none"> • PP, POLÍMERO DE INGENIERÍA RESISTENTE A CORROSIÓN, OXIDACIÓN, Y AUTOEXTINGUIBLE GRADO V-0 ACABADOS: BLANCO, GRIS ACERO, ROSA SOFT. |
| 2.2 PANTALLA | <ul style="list-style-type: none"> • POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO |
| 2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> • SOBREPONER |
| 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN | <ul style="list-style-type: none"> • IP65 |
| 2.5 PESO | <ul style="list-style-type: none"> • 281 gr |



BLANCO



GRIS ACERO



ROSA SOFT

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- 3.1 FUENTE**
 - (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP
 - VIDA ÚTIL: 50,000 hrs.
- 3.2 RANGO DE TENSIÓN**
 - 100-140V~
- 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN**
 - 0.13A
- 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN**
 - 50 / 60 Hz
- 3.5 FACTOR DE POTENCIA**
 - >0.9
- 3.6 POTENCIA**
 - 16.5W
- 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)**
 - <17%
- 3.8 ATENUABLE**
 - SI, POR FASE


4. FUENTE LUMINOSA

- 4.1 TIPO**
 - LED
- 4.2 TEMPERATURA DE COLOR**
 - 3500K
 - 6000K
- 4.3 FLUJO LUMINOSO**
 - 1600 lm
- 4.4 IRC**
 - ≥ 82
- 4.5 VIDA ÚTIL**
 - 50,000 HRS

7. CLAVES DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
EILING LED 200 16.5W 100-140V AT 3500K BLANCO	L5245-1J0
CEILING LED 200 16.5W 100-140V AT 3500K ROSA	L5245-RJ0
CEILING LED 200 16.5W 100-140V AT 3500K GRIS ACERO	L5245-6J0
CEILING LED 200 16.5W 100-140V AT 6000K BLANCO	L5245-130
CEILING LED 200 16.5W 100-140V AT 6000K ROSA	L5245-R30
CEILING LED 200 16.5W 100-140V AT 6000K GRIS ACERO	L5245-630

5. FOTOMETRÍA



5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA 97 lm/W

6. DIMENSIONES

