## TRACK WAVE T8 LED 2 x 18W

# **MAGG** QUE BIEN SE VE

### 1.DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

TRACK WAVE LED ES UNA LUMINARIA TIPO GABINETE PARA SOBREPONER PARA USO EN INTERIORES.

LA CONSTRUCCIÓN ES CERRADA CON UN ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 50 RESIS-TENTE A POLVO.

CUENTA CON PANTALLA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE EXTRUIDO TIPO LINEAL QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ PROPORCIONANDO UNA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA PARA LUZ GENERAL.

EQUIPADA CON TUBOS T8 LED DE CONSTRUCCIÓN FUERTE. FABRICADOS EN PO-LICARBONATO. EL DRIVER ES DE ESTADO SÓLIDO CUYA VIDA ES DE 50,000 Hrs.

IDEAL PARA SUSTITUIR LUMINARIAS TIPO GABINETE 2X32W T8 FLUORESCEN-TES EN APLICACIONES COMO:

#### APLICACIONES:

- OFICINAS EN GENERAL
- COMERCIOS EN GENERAL
- ESCUELAS
- ESTACIONAMIENTOS
- ÁREAS DE SERVICIO



## 2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

2.1 CUERPO

· LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POL-VO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTIC CO-LOR BLANCO BRILLANTE

PANTALLA

• ACRILICO TRANSPARENTE EXTRUIDO

TIPO LINEAL

2.3 TAPAS

• INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PIN-TURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICA-CIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO

BRILLANTE

MONTAJE O INSTALACIÓN

SOBREPONER

2.5 GRADO DE PROTECCIÓN • IP 50

## 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

3.1 RANGO DE TENSIÓN

• 100 - 240V~

3.2 CORRIENTE DE OPERACIÓN • 0.48A/0.34A

3.3 FRECUENCIA DE OPERACIÓN • 50 / 60 Hz

3.4 FACTOR DE POTENCIA

3.5 POTENCIA

• 36 W

# TRACK WAVE T8 LED 2 x 18W



#### 4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO • (2) LÁMPARA LINEAL T8 LED 18 W, CON

DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO

4.2 BASE • G13


4.3 FLUJO LUMINOSO • 4,250 lm @ 4000K

4,250 lm @ 6000K

4.4 IRC • ≥82

4.5 VIDA ÚTIL • 50,000 HRS

## 5. FOTOMETRÍA



5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA 118 lm/W @ 4000K 118 lm/W @ 6000K

#### 6. DIMENSIONES



#### 7. CLAVES DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
TRACK WAVE T8 LED OPALINO 2X18W 100-240V BFP 4000K BLANCO	L5343-1I0
TRACK WAVE T8 LED OPALINO 2X18W 100-240V BFP 6000K BLANCO	L5343-130

#### 8. REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

#### **DESCRIPCIÓN**

LAMPARA T8 LINEAL LED STD T8 18W 100-240V 4000K OPALINO	F5142-0I0
LAMPARA T8 LINEAL LED STD T8 18W 100-240V 6000K OPALINO	F5142-030