


## Terminal de compresión tipo TX

- Fabricados con tubo de cobre electrolítico sin costura para una máxima conductividad.
- Sección transversal del cable y corriente claramente marcados en el conector.
- Extremos interiores achaflanados para facilitar la inserción de los conductores.
- Acabado estañado para mayor resistencia a la corrosión.
- Se evitan problemas de falso contacto entre conector y conductor por el tipo de conexión - empalme para servicio pesado.
- Se aplican al conductor con herramienta de compresión manual, de impacto ó hidráulica.
- Se utilizan para empalmes de conductores tope a tope, en instalaciones permanentes de servicio severo y en tableros de distribución de baja y mediana tensión con conductores de cobre.



Tipo TX

| Código    | Conductor de Cobre |          | Amperes Nominales | Dimensiones en mm |      |    |    |     |    |    |    |     | Usar Tornillo |
|-----------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|------|----|----|-----|----|----|----|-----|---------------|
|           | AWG ó MCM          | Área mm² |                   | A                 | B    | C  | D  | E   | F  | G  | H  | L   |               |
| TX-460    | 6                  | 13,30    | 50                | 7,5               | 5,0  | 21 | 17 | 2,4 | 7  | 7  | 11 | 43  | 1/4           |
| TX-461    | 4                  | 21,15    | 70                | 8,7               | 6,1  | 21 | 17 | 2,5 | 7  | 7  | 13 | 45  | 1/4           |
| TX-462    | 2                  | 33,60    | 90                | 10,7              | 7,7  | 22 | 20 | 2,9 | 10 | 7  | 15 | 49  | 5/16          |
| TX-463    | 1/0                | 53,50    | 125               | 13,0              | 9,7  | 22 | 20 | 3,2 | 10 | 10 | 18 | 52  | 5/16          |
| TX-464    | 1/0                | 53,50    | 125               | 13,0              | 9,7  | 22 | 20 | 3,2 | 10 | 10 | 18 | 52  | 5/16          |
| TX-465    | 2/0                | 67,40    | 150               | 14,2              | 11,0 | 24 | 25 | 3,2 | 12 | 10 | 20 | 58  | 3/8           |
| TX-466    | 3/0                | 85,00    | 200               | 15,9              | 12,3 | 26 | 30 | 3,5 | 14 | 13 | 23 | 67  | 1/2           |
| TX-466-38 | 3/0                | 85,00    | 200               | 15,9              | 12,3 | 26 | 30 | 3,5 | 14 | 13 | 23 | 67  | 3/8           |
| TX-467    | 4/0                | 107,20   | 225               | 17,8              | 14,0 | 26 | 30 | 3,7 | 14 | 13 | 26 | 68  | 1/2           |
| TX-467-38 | 4/0                | 107,20   | 225               | 17,8              | 14,0 | 26 | 30 | 3,7 | 14 | 13 | 26 | 68  | 3/8           |
| TX-468    | 250                | 126,70   | 250               | 19,0              | 15,1 | 27 | 31 | 3,7 | 15 | 13 | 28 | 68  | 1/2           |
| TX-469    | 300                | 152,00   | 275               | 20,7              | 16,5 | 27 | 32 | 4,2 | 15 | 13 | 30 | 72  | 1/2           |
| TX-470    | 350                | 177,40   | 300               | 22,4              | 18,0 | 29 | 32 | 4,4 | 16 | 13 | 32 | 76  | 1/2           |
| TX-471    | 400                | 202,70   | 325               | 24,2              | 19,2 | 30 | 38 | 5,0 | 18 | 15 | 35 | 85  | 5/8           |
| TX-472    | 500                | 253,30   | 400               | 26,9              | 21,7 | 35 | 40 | 5,2 | 19 | 15 | 39 | 91  | 5/8           |
| TX-473    | 600                | 304,10   | 450               | 30,0              | 24,0 | 35 | 42 | 6,0 | 20 | 15 | 43 | 97  | 5/8           |
| TX-474    | 750                | 380,00   | 525               | 33,0              | 26,5 | 41 | 45 | 6,5 | 22 | 17 | 48 | 110 | 5/8           |
| TX-475    | 800                | 405,40   | 550               | 34,3              | 27,3 | 41 | 45 | 7,0 | 22 | 17 | 49 | 110 | 5/8           |
| TX-476    | 1000               | 506,70   | 650               | 38,1              | 30,8 | 48 | 49 | 7,3 | 24 | 17 | 55 | 124 | 5/8           |