

BELLALUX

PANEL



Beneficios

- ✓ Luz homogénea sin sombras
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Con tecnología Backlit
- ✓ Driver externo
- ✓ Kit de seguridad incluido

Aplicaciones



Escuelas



Establecimientos



Hospitales



Pasillos

POTENCIA

36W

TENSIÓN

100-240V~

VIDA ÚTIL

20 000 h


**TEMPERATURA
DE COLOR**

**4000K
6500K**



Características del Producto

Potencia Nominal	36W
Tensión Nominal	100-240 V~
Flujo Luminoso	2 880 lm
Eficiencia	80 lm /W
Temperatura de Color	4 000 K / 6 500 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>70
Ángulo de Apertura	114°
Vida Útil	20 000 h
Tipo de material	Aluminio
Atenuable	No
Índice de Protección	IP20
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-10~... + 45°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20~... + 80°C



KIT DE SEGURIDAD INCLUIDO



Datos logísticos

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
89773	BELLALUX PANEL 36W/840	5	2200	4058075460140	666x692x190	2870	4058075460157	684x717x190	15700
89774	BELLALUX PANEL 36W/865	5	2200	4058075460164	666x692x190	2870	4058075460171	684x717x190	15700

Dimensiones

