

Cubiertas protectoras durante su uso WeatherBox

Nombre del Proyecto:	Preparado por:
Número de Proyecto:	Fecha:
Número de Catálogo:	Tipo:



Descripción

1-Módulo Cerrado Automático

2-Módulos Cerrado Automático

Características

- Su exclusivo diseño patentado protege contra lluvia, nieve y hielo.
- Resistente cubierta de policarbonato que soporta rayos UV y la parte posterior protege los dispositivos sin romperlos además de ser anticorrosiva y no conductora.
- Sus bisagras móviles se reposicionan fácilmente para montaje vertical y horizontal.
- Incluye tres moldes para 16 diferentes configuraciones
- Excede los requisitos UL para iluminación al aire libre de bajo voltaje.
- La cubierta de la caja incluye empaque pre-montado.
- Cumple con NEC 1999 Artículo 210-60 (b).
- Cumple con NEC 2005 Artículo 406.8 (B) (1).

Tabla 1. Cubiertas de 1 módulo con cierre automático

Catálogo No.	Descripción	Profundidad	# de configuraciones usando bisagras móviles y moldes	Color
☐ WIU-1	Montaje Horizontal/ Vertical	Estándar – 82.6mm (3.25")	16	Parte posterior gris
☐ WIU-1W	Montaje Horizontal/ Vertical	Estándar – 82.6mm (3.25")	16	Parte posterior blanca
☐ WIU-1D	Montaje Horizontal/ Vertical	Extra Profunda – 120.7 (4.75")	16	Parte posterior gris
☐ WIU-1DW	Montaje Horizontal/ Vertical	Extra Profunda – 120.7 (4.75")	16	Parte posterior blanca

Tabla 1. Cubiertas de 2 módulos con cierre automático

Catálogo No.	Descripción	Profundidad	# de configuraciones usando bisagras móviles y moldes	Color
☐ WIU-2	Montaje Vertical	Estándar – 82.6mm (3.25")	60+	Parte posterior gris
☐ WIU-2W	Montaje Vertical	Estándar – 82.6mm (3.25")	60+	Parte posterior blanca

EATON

Powering Business Worldwide