

Ficha técnica del producto

Especificaciones



módulo de entrada digital Modicon Quantum - 32 E - 115 V CA

140DAI55300

! Descatalogado el: 31 mar 2023

! Fuera de servicio próximamente el: 31 dic 2030

! Hasta agotar existencias

Principal

Gama De Producto	Plataforma automática Modicon Quantum
Tipo De Producto O Componente	Módulos de entrada digital de tensão VAC
Nombre Del Software	Unity Pro ProWORX 32 Conceito
Número De Entrada Digital	32

Opcionales

Grupo De Canales	4
Requisitos De Direccionamiento	2 palabras de entrada
Voltaje Entrada	115 V CA
Corriente De Entrada	11.1 mA 57...63 Hz 13.2 mA 47...53 Hz
Estado De Tensión 1 Garantizado	79...132 V CA 57...63 Hz 85...132 V CA 47...53 Hz
Estado De Tensión 0 Garantizado	0...20 V CA 57...63 Hz 0...20 V CA 47...53 Hz
Tapa De Conexiones Trasero	12000 Ohm capacitivo 57...63 Hz 14400 Ohm capacitivo 47...53 Hz
Límites De Frecuencia Asignada De Empleo	47...63 Hz
Corriente De Fuga	2.1 mA
Entrada Máxima Absoluta	132 V continuo 156 V 10 s 200 V 1 ciclo
Tiempo Respuesta	4,9...0,75 ms x ciclo de linha Desligar-Ligar 7,3...12,3 ms Ligar-desligar
Isolamento Entre Grupo	1780 Vrms durante 1 minuto
Isolamento Entre Grupo E Barramento	1780 Vrms durante 1 minuto
Requisito De Corriente De Bus	250 mA
Disipación De Potencia En W	10.9 W
Señalizaciones En Local	1 LED verde comunicação de barramento presente (Ativa) 1 LED rojo falha externa detectada (F) 32 LED verde estado entrada
Marcado	CE
Formato De Módulo	Estándar

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso Del Producto	0.33 kg
-------------------	---------

Ambiente

Normas	CSA C22.2 No 142 UL 508
Certificaciones De Producto	cUL NF
Resistencia A Descargas Electroestáticas	4 kV contacto IEC 801-2 8 kV en aire IEC 801-2
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m 80...2000 MHz IEC 801-3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Humedad Relativa	95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 5000 m

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30.0 cm
Paquete 1 Ancho	4.5 cm
Paquete 1 Longitud	31.2 cm
Paquete 1 Peso	448.0 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)