


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina de disparo MN - 100..130 V CC/CA 50/60 Hz

33670

Principal

gama	ComPacT nueva generación
gama de producto	Nueva generación ComPacT NS630b...1600 Nueva generación ComPacT NS1600b...3200
nombre corto del dispositivo	MN
tipo de producto o componente	Bobina de disparo
aplicación del dispositivo	Control
tipo de bobina de disparo	Bobina de apertura Bobina de mínima tensión
tipo de control	Estándar
[Uc] tensión del circuito de control	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V DC
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
compatibilidad de gama	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200

Opcionales

Umbral operativo	0,35...7 x Un apertura 0,85 x Un cierre
tiempo respuesta	90 ms +/- 5 % Compact NS630b...1600 90 ms +/- 5 % Compact NS1600b...3200 40 ms +/- 5 % Masterpact NT 90 ms +/- 5 % Masterpact NW
suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA
categoría de accesorio/ componente	Spare part Masterpact NT Spare part MASTERPACT_NT_NAVY Spare part Masterpact NW Spare part MASTERPACT_NW_NAVY Spare part Nueva generación ComPacT NS630b...1600 Spare part Nueva generación ComPacT NS1600b...3200

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.500 cm
Paquete 1 Ancho	6.100 cm
Paquete 1 Longitud	8.300 cm
Peso del empaque (Lbs)	153.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9.000 cm
Paquete 2 Ancho	13.000 cm
Paquete 2 Longitud	18.200 cm
Paquete 2 Peso	1.582 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	10.000 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	173
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Número SCIP	Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Product contains halogen above thresholds
Sin PVC	Sí

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura