

Ficha técnica del producto

Especificaciones



bloque contacto botón de control - 9.001 - K Ø 30 - 1 NC terminales protegidos

9001KA52

Principal

gama de producto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
tipo de producto o componente	Bloque de contacto
nombre corto del dispositivo	9001K
tipo y composición de contactos	1 NA

Opcionales

peso del producto	0.045 kg
funcionamiento de contacto	Power reed Hermetically sealed
uso de contactos	Contactos herméticamente sellados
apertura positiva	Con IEC 60947-5-2
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,22-2 x 2,5 mm² IEC 60947-1
par de apriete	0.8 N.m IEC 60947-1
forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
protección contra cortocircuito	10 A fusible de cartuchos IEC 60947-5-1
(Ith) corriente térmica convencional de aire libre	10 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2.5 kV IEC 60947-1
(Ie) corriente operacional	3 A 240 V AC-15 A600-Q600 NEMA 0.55 A 125 V DC-13 A600-Q600 NEMA
[Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito	12 kA 600 V AC-15 7200 VA 15 kA 480 V AC-15 7200 VA 30 kA 240 V AC-15 7200 VA 60 kA 120 V AC-15 7200 VA 0.55 kA 125 V DC-13 0.1 kA 600 V DC-13 0.27 kA 250 V DC-13
poder asignado de corte	3 kA 240 V AC-15 720 VA 6 kA 120 V AC-15 720 VA 1.2 kA 600 V AC-15 720 VA 1.5 kA 480 V AC-15 720 VA 0.1 kA 600 V DC-13 0.27 kA 250 V DC-13 0.55 kA 125 V DC-13
[Us] Tensión de alimentación	240 V
conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
clase de protección contra choques eléctricos	Clase II IEC 61140
normas	UL 508 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 IEC 60947-1 JIS C 852 IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1
certificaciones de producto	NEMA UL 508
resistencia a las vibraciones	7 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn IEC 60068-2-27

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.0 cm
Paquete 1 Ancho	4.3 cm
Paquete 1 Longitud	4.8 cm
Paquete 1 Peso	40.8 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	26
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	15.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	1.265 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001K

