

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Momentary Push Button

9001KR25RM

! Descatalogado el: 15 ago 2024

! Hasta agotar existencias

Principal

gama de producto	Harmony 9001K
tipo de producto o componente	Cabeza p/ botón pulsador
Compatibilidad del producto	Bloque de contacto 9001ka..
nombre corto del dispositivo	9001K
tipo de operario	retorno por resorte
perfil de operador	Rojo hongo Ø 60 mm sin marca

Opcionales

material del bisel	9...13 dB
diámetro de montaje	30 mm
anchura global CAD	60 mm
altura global CAD	60 mm
fondo global CAD	70 mm
peso del producto	0.15 kg
posición de funcionamiento	Cualquier posición
forma del cabezal de unidad de señalización	Round ((*))
material del cabezal	Metal
información agregada del operador	Screw-on metal with set screw
tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto
endurancia mecánica	5000000 ciclos
presentación del dispositivo	Elementos básicos
color de lentes o tapa/operador	Rojo
perfil del operador	Hongo Ø 60 mm
tipo de operador	Retorno por resorte
tamaño	30 mm

Ambiente

tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

categoria de sobretensión	Clase II IEC 61140
grado de protección IP	IP66 IEC 60529
grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6
normas	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
certificaciones de producto	NEMA UL 508
resistencia a las vibraciones	7 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn IEC 60068-2-27

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	29.032 cm
Paquete 1 Ancho	11.43 cm
Paquete 1 Longitud	73.742 cm
Paquete 1 Peso	136.078 g

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.